ALMEMO® NETZWERKTECHNIK

PEWA
Messtechnik GmbH

Weidenweg 21
58239 Schwerte

Tel.: 02304-96109-0
Fax: 02304-96109-88
E-Mail: info@pewa.de
Homepage : www.pewa .de

ALMEMO®-PC-Verbindung mit USB-Datenkabel ZA 1919 DKU
RS232-Datenkabel Typ ZA 1909 DK5, USB - Konverterkabel ZB 1909 USB

- ALMEMO®-USB-Datenkabel zur Datenverbindung zwischen einem ALMEMO®-Gerät und einem PC mit USB-Schnittstelle.
- ALMEMO®-RS232-Datenkabel mit DSUB-Buchse zur Datenverbindung zwischen einem ALMEMO®-Gerät und einem PC mit COM-Schnittstelle.
- ALMEMO®-Lichtwellenleiter-Kabel (RS232 oder mit Adapter auf USB) für absolute galvanische Trennung und weitgehenden Blitzschutz.

Ausführungen:

USB-Datenkabel galv.getr., max. 115,2 kbd, Kabellänge 1,5 m, inkl. CD mit Windows-Treiber	**Best. Nr. ZA1919DKU**
dto., jedoch Kabellänge 5 m	**Best. Nr. ZA1919DKU-05**
RS232-Datenkabel galv. getr., max. 115,2kbd, Stromverbrauch ca. 1 mA, Kabellänge 1,5m	**Best. Nr. ZA1909DK5**
dto., jedoch Kabellänge 5m / 10m / 15m	**Best. Nr. ZA1909DK5-05 /-10 /-15**
RS232-Datenkabel mit Lichtwellenleiter, max. 115,2 kbd, Kabellänge 1,5m	**Best. Nr. ZA1909DKL**
längere Lichtwellenleiter (bis 50m) für Innenräume, Duplex Kunststoff 2,2x4,3mm, je Meter	**Best. Nr. LL2243L**
Converter USB auf RS232, 9polig DSUB für ALMEMO®-Datenkabel ZA1909DKx, inklusive Windows-Treiber	**Best. Nr. ZB1909USB**