Druckmessstecker für Differenzdruck Typ FDA612SR, FDA602S2K

- Durch kompakte Bauform direkt auf die Messgeräte aufsteckbar.
- Hohe Messgenauigkeit durch piezoresistiven Drucksensor.

PEWA GROUP
K&S Elektronik MB-electronic
PEWA
Messtechnik GmbH
Weidenweg 21
58239 Schwerte
Tel.: 02304-96109-0
Fax: 02304-96109-88
E-Mail: info@pewa.de
Homepage : www.pewa .de

Zubehör:

Anschlusskabel 0,2m	Best.-Nr. ZA9060AK1
Verlängerungskabel, 2m lang	Best.-Nr. ZA9060VK2
Verlängerungskabel, 4m lang	Best.-Nr. ZA9060VK4

Ausführung: (inkl. 1Satz Silikonschläuche 2m)
Druckmessstecker für Differenzdruck
Bereich ±1000 mbar **Best.-Nr. FDA612SR**
Bereich ±250 Pa (lageunabhängig) **Best.-Nr. FDA602S2K**
Bereich ±1250 Pa bzw ±6800 Pa siehe Seite 10.06

Technische Daten:

Überlastbarkeit:	
FDA612SR	maximal 1,5-facher Endwert
FDA602S2K	maximal 250 mbar
Genauigkeit (Nullp. abgegl.):	±0,5 % vom Endwert im Bereich 0 bis positiver Endwert
Gleichtaktdruck:	FDA602S2K max. 700 mbar
Nenntemperatur:	25°C
Temperaturdrift:	
FDA612SR	< ± 1,5 % vom Endwert
kompensierter Temp.-Bereich: 0 bis 70 °C	
FDA602S2K	< ± 2 % vom Endwert
kompensierter Temp.-Bereich: -25 bis 85 °C	
Arbeitsbereich:	–10 bis +60°C, 10 bis 90 % r.H. nicht kondensierend
Abmessungen:	90 x 20 x 7,6 mm
Schlauchanschlüsse:	Ø 5 mm, 12 mm lang
Sensormaterial:	Aluminium, Nylon, Silicon, Silicongel, Messing