

Wasserdetektorsonde Typ FHA936WD



- ▶ Wasserdetektorsonde zur sekundschnellen Detektion von ungebundenem Wasser.
- ▶ Besonders geeignet im Bauhandwerk für Kontrollmessungen an nicht einsehbaren Stellen, z. B. an Dichtfugen, unter Estrich usw.
- ▶ Indirekte Feuchtigkeitsmessung nach dem Leitwertprinzip.
- ▶ Sonde mit zwei Spannzangen zum problemlosen Austausch der Elektroden.
- ▶ Elektroden in drei unterschiedlichen Ausführungen passend zum jeweiligen Anwendungszweck.



PEWA
Messtechnik GmbH

Weidenweg 21
58239 Schwerte

Tel.: 02304-96109-0
Fax: 02304-96109-88
E-Mail: info@pewa.de
Homepage : www.pewa.de

Technische Daten:

Messverfahren:	Detektion von Wasser
Messwerte:	<10% kein Wasser vorhanden >10% Wasser vorhanden
Gehäuse:	Kunststoffgriff 40 mm Ø, 130 mm lang
Elektroden:	nichtrostender Stahl
Elektrodenausführungen:	unisoliert mit abgerundeter Spitze: 200 mm lang, 3 mm Ø unisoliert mit scharfer Spitze: 50 mm lang, 3 mm Ø Federstahlband: 200 mm lang, 6 mm breit, 0,5mm dick
Gewicht:	260 g
Nenntemperatur:	23°C ±2°C
Einsatztemperatur:	0 bis +60 °C
Lagertemperatur:	-20 bis +80 °C
Signalausgang:	ALMEMO® (ca. 0 bis 2 V)
Spannungsversorgung:	7,5 bis 15 V
Stromverbrauch:	max. 10 mA

Ausführungen:

Wasserdetektorsonde

Best.-Nr. FHA936WD