

UVA-Messkopf Typ FLA603UV22/24



- ▶ Hochwertiger Messkopf zur präzisen Bestimmung der UVA-Strahlung im Wellenlängenbereich 320 bis 400 nm.
- ▶ Messgeometrie mit Cosinus-Diffusor statt einfacher Streuscheibe für höchste Qualitätsansprüche.
- ▶ Drei Messkanäle mit unterschiedlicher Empfindlichkeit.

Ausführung:

Bestrahlungsstärke-Messkopf für UVA-Strahlung mit ALMEMO®-Anschlusskabel 1,5 m lang inkl. Werks-Kalibrierzertifikat mit Kalibrierung in mW/cm^2

für Untersuchungen in der
die medizinische Therapie

Best.Nr. FLA603UV22

für industrielle Messungen
der UV-Strahlenhärtung

Best.Nr. FLA603UV24

Technische Daten:

Anzeigebereich:	FLA603UV22: 0,00002 bis 5 mW/cm^2 FLA603UV24: 0,0004 bis 100 mW/cm^2
kleinste Auflösung:	FLA603UV22: 10 nW/cm^2 FLA603UV24: 100 nW/cm^2
Empfindlichkeit:	ca. 50 $\text{nA}/(\text{mW}/\text{cm}^2)$
Spektrale Empfindlichkeit:	320 bis 400 nm
max. cos-Abweichung:	< 5%
cos-Diffusor:	Durchmesser 15 mm
Nenntemperatur:	24°C $\pm$ 2K
Arbeits-/Lagertemperatur:	0 bis 60 °C / -10 bis +80 °C
Feuchtigkeitsbereich:	10 bis 90% (nicht kondensierend)
Abmessungen:	Ø 37 mm, Höhe 32 mm

