



PEWA
Messtechnik GmbH

Weldernweg 21
58239 Schwerte

Tel.: 02304-96109-0
Fax: 02304-96109-88
E-Mail: info@pewa.de
Homepage: www.pewa.de

Optionen:

Option Q4: Messrate 400 M/s (siehe 01.05)	SA0000Q4
Geräteversorgung 10..30V DC galv. getrennt	OA4390U
Doppelanalogausgang, galv.getr., 10 V oder 20 mA (programmierbar)	OA4390R02
Temperaturmessbereiche für 8 Kältemittel	SB0000R2

Zubehör:

Speicherstecker mit MMC-Card min. 128 MB	ZA1904MMC
USB-Datenkabel, galv. getr., max. 115.2kB	ZA1919DKU
V24-Datenkabel, galv. getr., max. 115.2kB	ZA1909DK5
Ethernet-Datenkabel, galv. getr., max. 115.2kB	ZA1945DK
Netzwerkkabel, galv. getr., max. 115.2kB	ZA1999NK5
Analog-Ausgangskabel -1.25..2.0V, 0.1mV/Digit	ZA1601RK
Trigger- und Relaiskabel (2 Relais 1 Ω , 500mA, 50V)	ZA1000EGK
Netzwerktechnik, Bluetooth-Module siehe Kapitel 05	