

# ALMEMO® MESSGERÄTE

**neu!**

## ALMEMO® 5790 Messwerterfassungsanlage im Industriegehäuse IP65 mit Grafikdisplay, bis zu 29 bzw. 20 Messeingänge



ALMEMO® 5790-2M09 IG2  
Ansicht von unten, Boden geöffnet  
(Beispiel: Mastermeßkreis mit Relaiskarte ES5690RTA5)



CPU-Anlage ALMEMO® 5790-2CPU IG2  
Ansicht von unten, Boden geöffnet  
(Beispiel: CPU-Karte mit 2 Umschalterkarten (10-fach) ES5690MU)

### Technische Daten

Spannungsversorgung:

Netzteil ZB1212NA6 fest eingebaut, 100...240 V AC, Anschluß über Kaltgeräte-Einbaudose inkl. Schuko-Anschlußkabel

Gehäuse:

Aluminiumgehäuse, Maße: B233 x H121 x T300 mm, 19"-System: Kunststoffeinsatz 16 TE, Gewicht: ca. 6 kg, Schutzart: IP65

Kabelverschraubungen:

Kunststoff, 2 PG's mit Mehrfacheinsätzen, geschlitzt, 24 Bohrungen für Kabel d= 4 mm, 2 Bohrungen für Kabel d= 7 mm für alle Zuleitungen (Sensorkabel, Ausgangskabel z.B. Datenkabel, Netzversorgungskabel) inkl. Blindstopfen für alle Bohrungen

Wandbefestigung: 4 Gewinde M4

Zubehör ZB5790WH: 2 Alu-Träger

### Ausführungen und Bestellinformation ALMEMO® 5790-2M09IG2

Grafikanzeige mit Beleuchtung, 9 Tasten, Mastermesskreis mit 9 Eingängen, bis 29 Messeingänge über Messstellenumschalterkarten (gesondert zu bestellen, siehe Seite 01.28), 2 Ausgangsbuchsen, kaskadierbare Schnittstelle, Echtzeituhr, Netzadapter 12 V DC 3 A im 19" Industriegehäuse 16 TE, 2 Steckplätze

**Best.-Nr. MA57902M09IG2**

**Best.-Nr. OA5690S**

Option S: Datenspeicher 512 kB EEPROM intern

weitere Optionen, Zubehör, Erweiterungen und Technische Daten siehe Anlage ALMEMO® 5690-2M09, Seite 01.27 (außer: Multi-Media-Card-Speicher nicht eingebaut, Speicherstecker als Zubehör, siehe unten)

### Ausführungen und Bestellinformation CPU-Anlage ALMEMO® 5790-2CPUIG2

Grafikanzeige mit Beleuchtung, 9 Tasten, CPU-Karte (Messkreis ohne Eingänge), bis 20 Messeingänge über Messstellenumschalterkarten (gesondert zu bestellen, siehe Seite 01.32), Datenspeicher intern 2 MB RAM, 5 Ausgangsbuchsen, kaskadierbare Schnittstelle, Echtzeituhr, Netzadapter 12 V DC 3 A im 19" Industriegehäuse 16 TE, 2 Steckplätze

**Best.-Nr. MA57902CPUIG2**

weitere Optionen, Zubehör, Erweiterungen und Technische Daten siehe CPU-Anlage ALMEMO® 5690-2CPU, Seite 01.31 (außer: Multi-Media-Card-Speicher nicht eingebaut, Speicherstecker als Zubehör, siehe unten)

### Gemeinsames Zubehör für alle Anlagen im Industriegehäuse:

Speicherstecker mit Multi-Media-Card und USB-Kartenleser

**Best.-Nr. ZA1904MMC**

Gleichspannungskabel 10...30 V DC, 12 V 1,25 A, galv.getr.

**Best.-Nr. ZB3090UK2**

Wandhalter, bestehend aus 2 Alu-Trägern

**Best.-Nr. ZB5790WH**