

Versorgungskabel für Gleichspannungen



Versorgungskabel für Gleichspannungen

- ▶ Verwendung für KFZ- und Weidezaun-Batterien.
- ▶ Für Messgeräte, die aus dem KFZ versorgt werden sollen.



PEWA
Messtechnik GmbH

Weidenweg 21
58239 Schwerte

Tel.: 02304-96109-0
Fax: 02304-96109-88
E-Mail: info@pewa.de
Homepage: www.pewa.de

Ausführungen:

10 bis 30 V DC, galv. getr. mit DIN-Hohlstecker
für ALMEMO® 2390, 8490

Ausgang: 12 V DC / 250 mA (max.) **Best.-Nr. ZB2290UK**

10-30V DC, galv. getr. mit DIN Hohlstecker für
ALMEMO® 2890-9, 6290-7B2

Ausgang: 12V DC / 1A (max.) **Best.-Nr. ZB2590UK**

10-30V DC, galv. getr. mit ALMEMO® Stecker für Handgerät
ALMEMO® 2450, 2490, 2590, 2690-8

Ausgang: 12V DC / 250mA (max.) **Best.-Nr. ZA2690UK**

10 bis 30 V DC, galv. getr. mit Bajonett-Kupplung
für ALMEMO® 8590

Ausgang: 12 V DC / 250 mA (max.) **Best.-Nr. ZB3090UK**

10 bis 30 V DC, galv. getr. mit Bajonett-Kupplung
für ALMEMO® 5690, 8690

Ausgang: 12 V DC / 1,25 A (max.) **Best.-Nr. ZB3090UK2**

Adapterkabel mit
Universal KFZ-Stecker

Best.-Nr. ZB1000AKU

ALMEMO®-Versorgungsstecker, 9 bis 12 V DC,
NICHT galv.getr., mit Klemmanschluß,
für ALMEMO®-DC-Buchse bei Handgeräten

ALMEMO® 2450, 2490, 2590, 2690 **Best.-Nr. ZA1000FSV**