

GASALARM S/200-P

EN 50194-1:2009



Das Gaswarngerät für den sicheren Haushalt

Gastechnisch
und elektrisch geprüft



- Made in Germany -

Der GASALARM S/200-P ist zur Detektion von Methan-, Butan- und Propangas konzipiert. Das Gerät ist zur Verwendung in Privatwohnungen des Haushalts vorgesehen. Zum Anschluss externer Signalgeber und Geräte oder zur Ansteuerung einer zentralen Alarmanlage stehen zwei Schaltausgänge zur Verfügung.

Ansprechschwellen:

Methan (Stadtgas/Erdgas)	0,4000 Vol. %
Butan (Flüssiggas)	0,2050 Vol. %
Propan (Flüssiggas)	0,2400 Vol. %

Ausstattungsmerkmale:

- grüne Betriebsanzeige
- gelbe Fehleranzeige
- rote Alarmanzeige
- Relaisausgang, potentialfreier Wechselkontakt 5A/230V AC
- 12 V DC Ausgang, geschaltet bei Alarm, max. 200 mA

Technische Daten:

230 V-Ausführung

Betriebsspannung	230 V AC / 50 Hz
Leistungsaufnahme	max. 6 VA

12 V-Ausführung

Betriebsspannung	12 V DC (-15% / +20%)
Stromaufnahme	max. 130 mA

Alarmlautstärke	>85 dB (A) / 1 m
Betriebstemp.bereich	-10°C / +40°C
Schutzart	IPX2D
Abmessungen	140x125x42 mm (BxHxT)

Bauart geprüft nach EN 50194-1:2009

