

AM-240

Das Preiswerte mit Temperaturfunktion

- Großes, leicht ablesbares LCD Display mit Hintergrundbeleuchtung
- Automatische und manuelle Bereichswahl
- MAX/MIN Funktion
- Strommessung ab 1µA bis 10A AC/DC
- Widerstandsmessung bis 40MΩ
- Frequenzmessung
- Kapazitätsmessung
- Temperaturmessung
- Data Hold
- Diodentest
- Akustische Durchgangsprüfung
- Automatische Abschaltung
- Sicherheitsstandards CAT III 600V



Funktion	Messbereich	Auflösung	Genauigkeit
Strom AC/DC	400 µA ... 10.00 A	1 µA ... 1 A	± (1,5 % rdg + 3 Digits) AC ± (1,2 % rdg + 2 Digits) DC
Spannung AC/DC	400 mV ... 600 V	1 mV ... 1 V	± (1,0 % rdg + 2 Digits) AC ± (0,5 % rdg + 2 Digits) DC
Widerstand	400.0 Ohm ... 40.00 MΩ	0,1 Ohm ... 0,01 MΩ	± (1,0 % rdg + 2 Digits)
Frequenz	10.00 Hz ... 10 MHz	0,01 Hz ... 1 MHz	± (0,1 % rdg + 5 Digits)
Kapazität	40,00 nF ... 4000 µF	0,01 nF ... 1 µF	± (2,5 % rdg + 5 Digits)
Temperaturmessung	-50°C ... 700°C	1°C	1% ± 2°C
Allgemeine Angaben	Gewicht: 290 g, B x H x T: 77 x 158 x 45 mm		
Lieferumfang	Inkl. Batterien, Messleitung MTL-90 B, Temperaturfühler und Bedienungsanleitung		