UNITEST TELARIS® 0751

Medizingerätetester für 0701/0702/0751-Messungen

Funktionen

- Schutzleiterwiderstandsmessung
- Isolationswiderstandsmessung
- Ersatzableitstrom
- Berührungsstrommessung
- **Messung des Ersatz-Geräteableitstromes nach DIN VDE 0751**
- **Messung des Ersatz-Patientenableitstromes nach DIN VDE 0751**
- Ansprechspannung von Überspannungsschutzeinrichtungen (Varistoren)
- Anschluss für externen Schuko-Messadapter zur Messung von Schutzleiter-, Differenz- und Lastströmen
- Anschluss für externen Stromzangenadapter zur Messung von Schutzleiterströmen auch an 3-phasigen Prüflingen

Geräteinformationen

- Speicher für ca. 600 Messungen, entspricht ca. 150 Gerätemessungen
- Serienmäßig eingebaute IR/RS-232-Schnittstelle zur Übertragung der Messwerte zum PC oder externen Drucker
- UNITEST-Software zur Protokollierung (optional) erhältlich
- UNITEST Protokolldrucker (optional) erhältlich
- Eindeutige Anzeige bei Nichteinhaltung von Grenzwerten über Symbole
- Einfache Bedienung mit Drehschalter
- Anschlussbilder auf Schnellhilfekarte

Gerätehighlights

- Messungen nach DIN VDE 0701/0702
- **Geeignet zur Überprüfung von Kranken/Pflegebetten gemäß DIN VDE 0751**
- Anschluss für externen Schuko-Messadapter
- Anschluss für externen Stromzangenadapter

RS 232 | Optional Software | Messwert-speicher | Drucker extern

Technische Daten

Anzeige	LCD, 3½-stellig; 1999 Digits
Anzeigebereiche	
Schutzleiter-widerstand	0,05...19,99 Ω
Prüfstrom/Spannung	> 200 mA AC/19 V AC
Isolationswiderstand	0,1...19,99/199,9/250 MΩ
Prüfspannung/Strom	500 V DC/> 1 mA
Ersatzableitstrom	0,25...19,99 mA
Ersatz-Geräte ableitstrom	0,25...19,99 mA
Ersatz-Patienten ableitstrom	0,25...19,99 mA
Prüfspannung/Strom	< 50 V AC/<3,5 mA
Berührungsstrom	0,01...1,99 mA
Spannungs-schutzpegel	50 V DC...500 V DC 31 V AC...312 V AC
Allgemein	
Messwertspeicher	ca. 600 Messwerte, entspricht ca. 150 Gerätemessungen
Schnittstelle	IR/RS 232
Grenzwertanzeige	über Symbole in LCD
Gebaut nach	DIN VDE 0404 DIN VDE 0411/EN 61010/ IEC 61010 DIN VDE 0413/EN 61557/ IEC 61557
Messkreiskategorie	CAT II/300 V
Verschmutzungsgrad	2
Schutzklasse	II
Schutzart	IP 40
Stromversorgung	230 V +10%/-15%, 50 Hz
Maße (B*H*T)	105 x 295 x 70 mm
Gewicht	ca. 1,3 kg

Lieferumfang:

1 St. UNITEST TELARIS 0751
1 St. Messleitung mit Prüfspitze (am Gerät montiert)
2 St. Messleitungen
2 St. Krokodilklemme
2 St. Prüfspitzen
1 Tüte Musteretiketten
1 St. Schnellhilfekarte
1 St. Bedienungsanleitung

Demosoftware kostenlos auf unserer CD-ROM erhältlich!

Bestellangaben:

Bezeichnung	Best.-Nr.
UNITEST TELARIS 0751	9095
UNITEST Software „es control 0751“ ohne Schnittstellenadapter	1255
UNITEST Software „es control Komplettpaket“ (alle Module) ohne Schnittstellenadapter	1250
UNITEST Software „es control professional 0751“ ohne Schnittstellenadapter	1315
UNITEST Software „es control professional Komplettpaket“ ohne Schnittstellenadapter	1316
UNITEST Schuko-Messadapter	1296
UNITEST Zangenadapter	1245
UNITEST Leckstrom-zangenadapter CHB*1*	1311
UNITEST Anschlussadapter für Stromzange	1277
UNITEST Protokolldrucker	1196

Bestellangaben:

Bezeichnung	Best.-Nr.
Schnittstellenadapter für Telaris	1157
Prüfetiketten ∅ 15 mm (250 St.)	1238
Prüfetiketten ∅ 30 mm (250 St.)	1239
Prüfetiketten 60 x 40 mm (250 St.)	1280
Markierschilder 62 x 51 mm (10 St.)	1303
Markierschilder 90 x 19 mm (10 St.)	1304
Kabelaufkleber Größe: 75 x 20 mm/ 20 x 20 mm Kenn-zeichnungsfläche (100 St.)	1305
Kerbzange ◱	1237
Lochzange ⊙	1290
Profi-Bereitschaftstasche	1193
Prüfprotokoll 0751	1308
Protokoll-Set	1289