



NEU

**50 A
AC**

**True
RMS**

**Auflösung
10 μ A
AC**

**Data
Hold**

**600 V
AC**



Hz

Lieferumfang:

- 1 St. UNITEST Digitale Leckstromzange CHB5
- 2 St. Batterie 1,5 V, IEC LR6
- 1 St. Bereitschaftstasche
- 2 St. Messleitungen (1 x rot, 1 x schwarz)
- 1 St. Bedienungsanleitung

UNITEST Digitale Leckstromzange mit Oberwellenmessung CHB5 (AC TRMS)

Funktionen

- Differenzstrommessung nach BetrSichV (BGV A3, VBG 4)
- Ableitstrommessung (Leckstrommessung) TRMS
- Spannungsmessung (TRMS)
- Frequenzmessung
- Oberwellenmessung für Strom- und Spannungswerte (bis zur 99. Oberwelle)

Geräteinformationen

- Integrierter Messwertspeicher (Data Hold)
- Zangenöffnung 30 mm
- Auto-Power-Off

Gerätehighlights

- Kleinste Auflösung 0,01 mA
- Oberwellenmessung



Zubehör:

Messadapter für
Ableitstrommessungen:

Schuko/Schuko
CEE 5-polig 16 A
CEE 5-polig 32 A

Best.-Nr. 1233
Best.-Nr. 1235
Best.-Nr. 1236

Technische Daten

Anzeige	LCD, 4 -stellig, 9999 Digits
Messbereiche	
Strom AC	0,05 mA...50 A
Toleranz	$\pm$ (1,5 % v.M. + 5 Digit)
Spannung AC	0,1...600 V
Toleranz	$\pm$ (0,5 % v.M. + 5 Digit)
Eingangswiderstand	10 M Ω
Frequenzbereich für Wechselstrom/	
-spannung	50 Hz...1 kHz
Frequenzmessung	45...65Hz
Toleranz	$\pm$ (0,2 Hz)
Oberwellen	Anzeige bis zur 99.
Crestfaktor	1,00...99,99
Toleranz	$\pm$ (5 % v.M. + 30 Digit)
Verschmutzungsgrad	2
Messkreiskategorie	CAT II/600 V, CAT III/300 V
Sicherheit nach	DIN VDE 0411/EN 61010/ IEC 61010
Zangenöffnung	$\varnothing$ 30 mm
Stromversorgung	2 x 1,5 V, IEC LR 6
Maße	210 x 62 x 36 mm
Gewicht	ca. 200 g



PEWA
Messtechnik GmbH

Weidenweg 21
58239 Schwerte

Tel.: 02304-96109-0
Fax: 02304-96109-88
E-Mail: info@pewa.de
Homepage : www.pewa.de