



ACD-10 PLUS

Wechselstromzange (AC)

Funktionen

- Strom-, Spannungs- und Widerstandsmessung
- Akustische Durchgangsprüfung
- Diodentest
- Kapazitäts- und Frequenzmessung
- Messung des Einschaltstromes (30 ms)

Geräteinformationen

- Automatische Messbereichswahl
- Integrierter Messwertspeicher (Data Hold und MAX Hold)
- Zangenöffnung 25 mm
- Auto-Power-Off

Gerätehighlights

- Schmale Zangenschenkel

Technische Daten

| | |
|--------------------|--|
| Anzeige | LCD, 3 ¹ / ₄ -stellig, 4000 Digits |
| Messbereiche | |
| Strom AC | 0,01 A... 600 A |
| Grundgenauigkeit | ± (1,5% v.M. + 8 Digit) |
| Frequenzbereich | 50/60 Hz |
| Spannung AC | 0,001 V...600 V |
| Grundgenauigkeit | ± (1,5% v.M. + 5 Digit) |
| Frequenzbereich | 50...500 Hz |
| Spannung DC | 0,1 mV...600 V |
| Grundgenauigkeit | ± (0,5 % v.M. + 3 Digit) |
| Durchgang | R < 120 Ω |
| Widerstand | 0,1 Ω... 40,00 MΩ |
| Grundgenauigkeit | ± (1,0% v.M. + 4 Digit) |
| Frequenzmessung | 0,001 Hz...100 kHz |
| Kapazitätsmessung | 0,1 nF...3000 µF |
| Verschmutzungsgrad | 2 |
| Messkategorie | CAT III/600 V |
| Sicherheit nach | DIN VDE 0411/EN 61010/IEC 61010 |
| Zangenöffnung | 25 mm |
| Stromversorgung | 1 x Batterie 3 V, IEC CR2032 |
| Maße | 190 x 63 x 32 mm |
| Gewicht | ca. 150 g |

Lieferumfang:

- 1 St. ACD-10 PLUS
- 2 St. Messleitungen
- 1 St. Batterie 3 V, IEC CR2032
- 1 St. Bereitschaftstasche
- 1 St. Bedienungsanleitung



Zubehör:

- Sicherheits-Set Best.-Nr. 370003

Bestellangaben:

| Bezeichnung | Best.-Nr. |
|-----------------|---------------|
| ACD-10 PLUS | ACD-10 PLUS-D |
| Sicherheits-Set | 370003 |