

Isolationmessgeräte



NEU

AMB-50 Isolationmessgerät 5 kV

Funktionen

- Isolationsmessung
- Spannungsmessung (AC/DC)

Geräteinformationen

- Einsatzbeispiele: Erdkabel, Energiekabel, Transformatoren, Elektrische Maschinen usw.
- Speicher für 18 Messwerte
- USB-Schnittstelle
- Software im Lieferumfang
- Grenzwerteinstellung für Isolationswiderstände
- Beleuchtete Anzeige

Gerätehighlights

- Prüfspannungen bis 5000 V DC
- Messbereich bis 1000 GΩ
- Polarisationsindex (PI)
- Einstellbarer Messwert-Timer 10 s bis 30 Minuten

Prüfspannung
500 V

Prüfspannung
1000 V

Prüfspannung
2500 V

Prüfspannung
5000 V

Analog



Lieferumfang:

- 1 St. AMB-50
- 3 St. Messleitungen mit Krokodilklemmen
- 1 St. Software
- 1 St. USB-Schnittstellenkabel
- 1 St. Tragekoffer
- 8 St. Batterien 1,5 V, IEC LR14, Baby
- 1 St. Bedienungsanleitung

Technische Daten

Anzeige	LCD, 3 1/2-stellig, 1999 Digits mit Bargraph
Messbereiche	
Isolationswiderstand	500 V: 0,5 MΩ...20 GΩ 1000 V: 2 MΩ...40 GΩ 2500 V: 5 MΩ...100 GΩ 5000 V: 100 MΩ...1000 GΩ
Prüfspannung	500/1000/2500/5000 V DC
Prüfstrom	ca. 1,2 mA
Spannungsmessbereich	30...600 V AC/DC
Gebaut nach	DIN VDE 0411/EN61010/ IEC61010/DIN VDE 0413/
Überspannungskategorie	CAT III/600 V
Verschmutzungsgrad	2
Stromversorgung	8 x Batterie 1,5 V, IEC LR14, Baby
Maße	220 x 155 x 94 mm
Gewicht	ca. 2 kg

Bestellangaben:

Bezeichnung	Best.-Nr.
AMB-50	AMB-50



PEWA
Messtechnik GmbH
Weidenweg 21
58239 Schwerte
Tel.: 02304-96109-0
Fax: 02304-96109-88
E-Mail: info@pewa.de
Homepage : www.pewa.de

