



UNITEST Hexagon 55

Kompaktes Digitalmultimeter

Funktionen

- Spannung-, Strom- und Widerstandsmessung
- Dioden- und akustische Durchgangsprüfung

Geräteinformation

- Manuelle Messbereichswahl
- Stoß- und schlagfest durch serienmäßig zugehörnde Schutzhülle

Gerätehighlights

- Batterietest 1,5 V und 9 V

Lieferbar ab März 2008

**Manuell
Range**

**CAT III
600 V**



Lieferumfang:

- 1 St. UNITEST Hexagon 55
- 2 St. Messleitungen
- 1 St. Batterie 9 V, IEC 6LR61
- 1 St. Bedienungsanleitung

Zubehör:

Bereitschaftstasche für
Geräte mit Schutzhülle
UNITEST Sicherheits-Set

Best.-Nr. 1150
Best.-Nr. 370003

Technische Daten

| | |
|--|--------------------------------------|
| Anzeige | LCD, 3 1/2-stellig, 1999 Digits |
| Messbereiche | |
| Spannung AC | 1 mV...600 V |
| Grundgenauigkeit | ±(1,5% v.M. + 5 Digit) |
| Spannung DC | 1 mV...600 V |
| Grundgenauigkeit | ±(0,8% v.M. + 3 Digit) |
| Eingangswiderstand | 10 MΩ |
| Strom AC | 0,1 mA...10 A/15 A (30 s) |
| Grundgenauigkeit | ±(1,5% v.M. + 5 Digit) |
| Strom DC | 0,1 mA...10 A/15 A (30 s) |
| Grundgenauigkeit | ±(1,5% v.M. + 5 Digit) |
| Widerstand | 1 Ω...2 MΩ |
| Grundgenauigkeit | ±(1,5% v.M. + 3 Digit) |
| Frequenzbereich für Wechselspannung | 50 Hz...400 Hz |
| Verschmutzungsgrad | 2 |
| Messkategorie | CAT III/600V |
| Sicherheit | DIN VDE 0411, EN 61010, IEC 61010 |
| Stromversorgung | 1 x Batterie 9 V, IEC 6LR61 |
| Maße | 170 x 85 x 50 mm |
| Gewicht | 410 g (inkl. Batterie) |



PEWA
Messtechnik GmbH

Weidenweg 21
58239 Schwerte

Tel.: 02304-96109-0
Fax: 02304-96109-88
E-Mail: info@pewa.de
Homepage : www.pewa.de