PEWA
Messtechnik GmbH
Weidenweg 21
58239 Schwerte
Tel.: 02304-96109-0
Fax: 02304-96109-88
E-Mail: info@pewa.de
Homepage : www.pewa.de

Digitale TRMS-Amperemeter mit flexiblem Stromwandler DigiFLEX MA400D / MA4000D

- *Kompakt, unabhängig und einfach zu benutzen*
- *Direkte Anzeige der AC-Stromstärke*
- *Messbereiche bis herunter zu einigen zehn mA*
- *Maximalwertspeicherung*

NEU

Mit dem Mehrzweckmagnethalter Multifix lassen sich die DigiFLEX an jedem Eisen- oder Stahlteil anbringen, um beide Hände frei zu haben.

Technische Daten	MA400D			MA4000D		
Messbereich	4 A_{AC}	40 A_{AC}	400 A_{AC}	40 A_{AC}	400 A_{AC}	4000 A_{AC}
Messumfang	0,020 A … 3,999 A	4,00 A … 39,99 A	40,0 A … 399,9 A	0,01 A … 39,99 A	40,0 A … 399,9 A	400 A … 3999 A
Auflösung	1 mA	10 mA	100 mA	10 mA	100 mA	1 A
Genauigkeit	±(2% + 10 Digit)	±(1,5%+ 2 Digit)	±(1,5%+ 2 Digit)	±(2%+ 10 Digit)	±(1,5%+ 2 Digit)	±(1,5%+ 2 Digit)
Umschließungs-Ø / Länge der Schleife	MA400D-170 : Ø 45 mm / 170 mm MA400D-250 : Ø 70 mm / 250 mm			MA4000D-350 : Ø 100 mm / 350 mm		
Bandbreite	10 Hz … 3 kHz					
Stromversorgung	2 Batterien 1,5V AAA/LR3					
Elektr. Sicherheit	IEC 61010 CAT IV 600 V					
Temperaturbereich	0 °C bis +50 °C					
Gewicht	ca. 130 g					
Gehäuseabmessungen	100 x 60 x 20 mm					
Länge des Verbindungskabels	0,8 m					
Bestell-Nr. /	**MA400D-170 : P01120575Z MA400D-250 : P01120576Z**			**MA4000D-350 : P01120577Z**		
Zubehör	**Mehrzweckmagnethalter Multifix (Best-Nr. P01102100Z) Transporttasche 120 x 200 x 60 mm (Best-Nr. P01298074)**					

Lieferung in Blister-Verpackung mit 2 Batterien AAA 1,5 V, 1 Klettband