

Kyoritsu 3125

Digitaler Isolationstester bis 5 kV

- Messbereich 500V / 1.000V / 2.500V / 5.000V DC bis 1 TΩ
- Spannungsmessung 30...600V AC/DC
- Große Anzeige mit analoger Balkenanzeige und Hintergrundbeleuchtung
- Messzeitfunktion
- Anzeige der Prüf- und Entladespannung
- Spannungswarnung
- Automatische Entladungsfunktion
- Auto-Power-Off Funktion zur Batterieschonung
- Messkreiskategorie CAT III / 600V
- Sicherheit nach IEC/EN 61010-1, IEC/EN 61010-031

Technische Daten:

Anzeige	LCD-Anzeige, 999 Digit mit analoger Balkenanzeige Hintergrundbeleuchtung
Prüfspannung	500V/1000V/2500V/5000V DC
Messbereich	999MΩ/1,99GΩ/99,9GΩ/1000GΩ
Messbereich Spannung	30...600 V AC (50/60Hz) / DC
Prüfstrom	max. ca. 1,3 mA
Verschmutzungsgrad	2
Messkreiskategorie	CAT III / 600 V
Sicherheit	IEC/EN 61010-1, IEC/EN 61010-031
Versorgung	Batterien 8 x 1,5V, R14
Aufnahmestrom	max. ca. 1000mA
Abmessungen	ca. 205x152x94 mm
Gewicht	ca. 1.800 g

Lieferumfang:

Kyoritsu 3125 – 5kV Tester -
Bereitschaftstasche
Messleitungen, Prüfspitzen
Batterien
Bedienungsanleitung



**Prüfspannung
bis 5kV !**

