

Flächenabsaugung

WFE 2ES / WFE 2CS

Absauggerät für den ökonomische Einsatz



Tragbares Lötrauchabsaugset für einen Arbeitsplatz

Die Absauggeräte sind einfach zu installieren und bedienen. Zum Betrieb der Geräte werden die passenden Weller® Zubehör Sets für effizientes Absaugen empfohlen. Die WFE 2CS verfügt zusätzlich über eine Drehzahlregelung per Fernbedienung.



Technische Daten	
Kapazität	max. 2 Arbeitsplätze
Fördermenge	220 m³/h
Geräuschpegel	55 db (A) in 1 m Abstand
Betriebsspannung	230V/50Hz (115V/60Hz)
Leistungsaufnahme	115 VA
Vakuum max.	1.800 Pa
Abmessungen (L x W x H)	320 x 320 x 395 mm
Gewicht	9 kg

Lieferumfang

- 005 36 506 99 WFE 2ES Absauggerät
- Kompaktfilter
bestehend aus: Schwebstofffilter H12, Aktivkohleschaum
- Feinstaub Vorfilter F5
- 005 36 571 99 KIT 1 WF Trichter 60 für Flächenabsaugung
bestehend aus:
005 36 578 99 Absaugarm
005 36 573 99 Trichter-Düse
005 36 574 99 Absperrventil
005 36 575 99 Tischklemmen, 2 x
005 36 576 99 Absaugschlauch, 3 m

Bestell-Nr. 230V	005 36 516 89
Bestell-Nr. 120V	WFE2ES KIT1

Optional: Absaugarm mit abgeschrägter Düse

- 005 36 572 99 KIT 1 WF Düse 60 für Volumenabsaugung
bestehend aus:
005 36 578 99 Absaugarm
005 36 577 99 Trichter-Düse
005 36 574 99 Absperrventil
005 36 575 99 Tischklemmen, 2 x
005 36 576 99 Absaugschlauch, 3 m

Optional: WFE 2CS mit Geschwindigkeitsregulierung

Bestell-Nr. 230V	005 36 526 99
Bestell-Nr. 120V	WFE2CS

Merkmale

- Tragbares Absauggerät für den Einsatz an bis zu 2 Arbeitsplätzen
- Einfacher Filteraustausch
- Schnelle, einfache und kostensparende Installation
- Optional:
Geschwindigkeitsregelung (WFE 2CS)



PEWA
Messtechnik GmbH
Weidenweg 21
58239 Schwerte
Tel.: 02304-96109-0
Fax: 02304-96109-88
E-Mail: info@pewa.de
Homepage : www.pewa.de



ESD safe



low sound level

