



## Produkt Informationen

# Weller®

**WFE 2S**

Bestellnummer : **T0053626699**



**PEWA**  
Messtechnik GmbH

Weidenweg 21  
58239 Schwerte

Tel.: 02304-96109-0  
Fax: 02304-96109-88  
E-Mail: [info@pewa.de](mailto:info@pewa.de)  
Homepage : [www.pewa.de](http://www.pewa.de)

### Flächenabsaugung

Tragbares Absauggerät 230 V/50 Hz, für Flächenabsaugung mit eingebauter Turbine

### Technische Daten

<b>Abmessungen L x B x H:</b>	320 mm x 320 mm x 395 mm
<b>Gewicht:</b>	19 kg
<b>Spannung:</b>	230 V/50 Hz (120 V/60 Hz)
<b>Elektr. Leistung:</b>	275 VA
<b>Max. Vakuum:</b>	2700 Pa
<b>Max. Fördermenge:</b>	230 m <sup>3</sup> /h
<b>Vorfilter:</b>	Stufe 1 Feinstaubfilter Klasse F5
<b>Geräuschpegel:</b>	48 db (A) in 1 m Abstand
<b>Kompaktfilter:</b>	Stufe 2; 3 Schwebstofffilter Klasse H13 (99,95 % Partikel bis ca. 0,12 µm) kombiniert mit einem Breitbandgasfilter (50 % AKF, 50 % Puratex)
<b>Schnittstelle RS232 (Remote control)</b>	Es besteht die Möglichkeit über die standardmäßig eingebaute RS232 Schnittstelle den WFE 2S über einen PC zu steuern. Damit kann die Anlage in vollem Funktionsumfang

bedient bzw. ferngesteuert werden.  
Zusätzlich kann ein Betriebsmodus mit Drehzahlbegrenzung gewählt werden.  
Sind die Rohrsysteme beider Ansaugstutzen (3) geschlossen, wird die Drehzahl automatisch auf 20 % reduziert. Beim Öffnen des Rohrsystems läuft die Turbine wieder auf die eingestellte Drehzahl automatisch hoch.  
Eine Betriebsstundenerkennung zur zusätzlichen Filterüberwachung ist ebenfalls über die Schnittstelle möglich.

---