



WXP 65 LötKolben mit Sicherheitsablage WDH 10 (Set)

- 65 W | 24 V / Max. Temperatur 450 °C
- Sehr schnelle Aufheizzeit, für kleine, extrem feine Lötarbeiten
- XNT-Lötspitzen, Standard-Lötspitze XNT A

Best.-Nr.
T0052921299

XNT-Lötspitzen

Best.-Nr.

Best.-Nr.

XNT 1 / Lötspitze, Breite: Ø 0,25 mm



T0054485099

XNT 1S / Lötspitze, Breite: Ø 0,20 mm



T0054485299

XNT 1SC / Lötspitze, Breite: 0,40 x 0,15 mm



T0054486299

XNT 4 / Lötspitze, Breite: Ø 1,20 mm



T0054485599

XNT 6 / Lötspitze, Breite: 1,60 x 0,4 mm



T0054485699

XNT A / Lötspitze, Breite: 1,60 x 0,4 mm



T0054485199

XNT B / Lötspitze, Breite: 2,40 x 0,8 mm



T0054485799

XNT C / Lötspitze, Breite: 3,20 x 0,8 mm



T0054485899

XNT D / Lötspitze, Breite: 4,0 x 0,8 mm



T0054485399

XNT GW / Lötspitze



T0054485499

XNT H / Lötspitze, Breite: 0,8 x 0,4 mm



T0054485999

XNT K / Lötspitze, Breite: 1,2 x 0,4 mm



T0054486099

XNT KN / Lötspitze, Breite: 2,0



T0054486399



PEWA
Messtechnik GmbH
Weidenweg 21
56239 Schwerte

Tel.: 02304-96109-0
Fax: 02304-96109-88
E-Mail: info@pewa.de
Homepage: www.pewa.de