



PEWA
GROUP

PEWA
Messtechnik GmbH
Weidenweg 21
58239 Schwerte

Tel.: 02304-96109-0
Fax: 02304-96109-88
E-Mail: info@pewa.de
Homepage: www.pewa.de





Einsatzprofil

Die universell einsetzbaren, prozessorgesteuerten Handmessgeräte der Serie P700 sind ideal für Messaufgaben, bei denen es auf hohe Präzision ankommt oder die Möglichkeit zu Online Dokumentation gefordert ist.

Anwendungsgebiete

- Messungen zur Qualitätssicherung im Rahmen der ISO 9000
- Referenzgerät für die Überprüfung Ihrer Fertigung
- Vergleichsmessungen im Service und bei der Instandhaltung
- Feuchte- und Temperaturerfassung in Klima und Umwelttechnik
- Langzeitüberwachungen der Temperatur und/oder der rel. Feuchte mit Online Dokumentation

Produktmerkmale

- Mit USB-Online-PC-Schnittstelle
- Windows Software DE-Graph als Zubehör zur grafisch- und tabellarischen Dokumentation
- hohe Messgenauigkeit
- integrierte Kalibrierfunktion zur einfachen Kompensation von Sensortoleranzen
- Wahlweise 1-Punkt, 2-Punkt oder 3-Punktgleich
- Messkanäle sind frei belegbar
- Ex-Schutz Modelle nur mit Pt100 Eingängen
- Speicherung der MAX-, MIN-, HOLD- und Durchschnittswerte
- integrierte Fühlerhalterung ermöglicht Einhandbedienung
- Netzbetrieb möglich
- gleichzeitige Anzeige von 2 Messwerten
- Differenztemperaturanzeige
- Alle Pt100 Eingänge sind 4-Leiter

P755

Die beiden Multifunktionsgeräte bestechen durch höchste Genauigkeit von +0,03°C. Sie können wahlweise Pt100 oder eine Vielzahl von Thermoelementen, sowie Fühler zur

Feuchte
und Strömungsmessung anschließen. Die hohe Messpräzision
prädestinieren diese Instrumente als Referenzgeräte zum
Überprüfen von untergeordneten Messgeräten z.B. im QS-
Labor
sowie zum Überprüfen temperaturkritischer Prozesse. Häufig
werden diese Geräte mit DKD-Zertifikat eingesetzt.

Technische Daten

Eingänge	2-Kanal, Pt100, Thermoelemente: Typ K, J, L, N, R, S, T, Feuchte, Taupunkt, Strömung, Widerstand
Messbereich	
Pt100	-200°C...+850°C
Thermoelemente	gem. DIN (-200°C...+1760°C)
Ohm	0...400 Ohm
Feuchte	0 %...100 %rF
Strömung	0...40 m/s
Genauigkeit	
Pt100	±0,03°C von -50°C...+199,99°C ±0,05°C von -200°C...-50,01°C sonst 0,05 % vom Messwert
Thermoelemente R, S	±1,0°C +0,1 % v.M.
Thermoelemente K, J, L, N, T	±0,3°C von 0°C...+200°C ±1,0°C bis 1000°C ±1,5°C im restl. Bereich
Feuchte	±1,5 %rF
Strömung	0,5 % vom Endwert
Ohm	0,5 % vom Messwert
Auflösung	0,01°C von -200°C...+200°C sonst 0,1°C bzw. 0,1 % vom Messwert
Steckverbindung	DIN 8-polig
zul. Betriebstemperatur	0°C...+40°C
Anzeige	2-zeiliges LCD
Gehäuse	Kunststoff (ABS)
Abmessungen	200 x 93 x 44 mm (LxBxH)
Gewicht	350 g
Spannungsversorgung	9 V Blockbatterie
Batteriestandzeit	ca. 20 Std.
Bestellnummer	5000-0755