

TDC 200

Thermometer

TDC 200 Einstechthermometer

Artikelbeschreibung

Schnelle Temperaturkontrolle
Mit Gürtelschnalle
Großes Display, beleuchtet
Hold-Funktion
Wechselbare Fühler
Aktustisch und optischer Alarm
Einstellbare Grenzwerte
Auto-Off-Funktion
Auswechselbare Batterie
Entspricht DIN EN 13485
Werkskalibrierzertifikat



Klicken Sie doppelt auf das obere Bild, um es im
voller Größe zu sehen



Artikelnummer 1340-5130

Technische Daten Zubehör Software Kalibrierung Bedienungsanleitung

Genauigkeit	$\pm 0,3 \text{ }^{\circ}\text{C}$ (-20 $^{\circ}\text{C}$...100 $^{\circ}\text{C}$) $\pm 0,5 \text{ }^{\circ}\text{C}$ (-50 $^{\circ}\text{C}$...-20,1 $^{\circ}\text{C}$ /100,1 $^{\circ}\text{C}$...200 $^{\circ}\text{C}$) $\pm 0,8 \text{ }^{\circ}\text{C}$ (200,1 $^{\circ}\text{C}$...+300 $^{\circ}\text{C}$)
Batterielebensdauer	typisch 80 Std.
Abmessungen	150 x 85 x 36 mm
Schutzklasse	IP 65
Messgrößen	Temperatur
Messbereich	-50 $^{\circ}\text{C}$...+300 $^{\circ}\text{C}$
Betriebstemperatur	-20 $^{\circ}\text{C}$...+50 $^{\circ}\text{C}$
Stromversorgung	2 x Typ AAA
Auflösung	0,1 $^{\circ}\text{C}$
Messtakt	2 Messungen pro Sekunde
Sensor	Pt1000
Lagertemperatur	-40 $^{\circ}\text{C}$...+70 $^{\circ}\text{C}$
Gewicht	ca. 110 g