

# EBI 10-T670

## Temperaturlogger mit Funk und flexiblen Drahtfühlern



Temperaturlogger mit Funk mit 4 flexiblen Drahtfühlern, Messbereich  $-50\text{ }^{\circ}\text{C} \dots +150\text{ }^{\circ}\text{C}$ , 4-Kanal, axial, Kabellänge 600 mm, Fühlerdurchmesser: 1,2 mm

### Artikelbeschreibung

Besonders geeignet für Kleinststerilisatoren  
Sehr flexible Drahtfühler  
Gemäß ISO EN 17665, EN 285, pr DIN 58929 / DIN EN 13060 und ISO 15883

Klicken Sie doppelt auf das obere Bild, um es im voller Größe zu sehen



Artikelnummer 1340-6141

Technische Daten    Zubehör    Software    Kalibrierung    Bedienungsanleitung

<b>Genauigkeit</b>	0,1 °C
<b>Batterielebensdauer</b>	bis zu 2 Jahre je nach Anwendung
<b>Abmessungen</b>	ø 48 mm x 24 mm
<b>Schutzklasse</b>	IP 68
<b>Messgrößen</b>	Temperatur
<b>Messbereich</b>	$-50\text{ }^{\circ}\text{C} \dots +150\text{ }^{\circ}\text{C}$
<b>Speicherkapazität</b>	100.000 Messwerte
<b>Stromversorgung</b>	Lithiumbatterie 3,6 V, wechselbar
<b>Fühlerkabel</b>	flexible Drahtfühler
<b>Fühleranschluss</b>	ja
<b>Funkfrequenz</b>	2,4 GHz
<b>Auflösung</b>	0,025 °C
<b>Messtakt</b>	250 ms, 500 ms, 1s...24h
<b>Sensor</b>	Pt 1000
<b>Lagertemperatur</b>	$-40\text{ }^{\circ}\text{C} \dots +125\text{ }^{\circ}\text{C}$
<b>Gewicht</b>	ca. 45g