

Temperaturlogger EBI 10-T240/241 Echtzeitüberwachung mit Funk



Technische Daten

Typ	EBI 10-T240/241
Kanäle	1
Sensor	Pt 1000, extern, axial EBI 10-T240: Ø 1,5 mm / L = 250 mm EBI 10-T241: Ø 1,5 mm / L = 500 mm
Messbereich	-40°C ... +150°C
Genauigkeit	±0,2°C (-40°C ... 0°C) ±0,1°C (0°C ... +140°C)
Auflösung	0,025°C
Datenspeicher	27.000
Messmodus	Endlos, Messung bei Start Zeit, Messung bei Start Temperatur, Start sofort bis Speicher voll, Start / Stopp Zeit
Messintervall	1s ... 24 h
Kommunikation	Drahtlos 2.4 GHz / IEEE 802.15.4
Betriebstemperatur Betriebsdruck	-40°C ... +150°C Bis 20 bar
Batterie	3.6 V, durch Benutzer auswechselbar
Batterielebensdauer	Bis zu 2 Jahren, je nach Anwendung
Abmessungen	Ø 46 mm x 24 mm
Gehäusematerial	Edelstahl (V4A / PEEK)
Öse	Optional, bei allen Typen EBI 10 enthalten
Gewicht	70 g
Schutzklasse	IP 68 / NEMA 6P
Zertifikat	Werkskalibrierzertifikat

Artikel-Nr. 1340-6111

Anwendungen

- Für kabellose Messungen, Fühlerlänge 250 mm und 500 mm
- Biegsamer Fühler für schwer zu erreichende Messstellen
- Aufzeichnung von Temperaturwerten in der Prozessüberwachung
- Überwachung von Autoklaven und Wärmeschränken
- Prozessvalidierung

Eigenschaften

- Kabellose Echtzeit-Prozessüberwachung per Funk
- Hohe Genauigkeit
- Vollkommen wasserdicht
- Überwacht auch heiße Prozesse (bis +150°C)
- Prozess kann am Bildschirm in Echtzeit vom Bediener

verfolgt werden

- Fehlerhafte Prozesse werden sofort erkannt und bei Bedarf abgebrochen
- Prozessverfolgung in Echtzeit spart Zeit und Arbeit
- Software FDA 21 Part 11 konform