



- | Grosse LCD Anzeige mit Zweifachanzeige
- | Messung von Impedanz, Kapazität
- | Messung von Widerstand und Güte
- | Einstellbare Messfrequenz 120Hz / 1kHz
- | Parallel- und Seriell-Testmodus
- | Automatische und manuelle Bereichsumschaltung
- | Min/Max Speicherung
- | Mittelwert-Speicherung
- | Selbstkalibrierungsfunktion
- | Batterie oder Netzteilbetrieb
- | Auto Power off / Low Batterie
- | Optische RS-232 Schnittstelle

| **Lieferumfang:** Messkabel, Bedienungsanleitung

Technische Daten

Widerstandsmessung	20Ω...10MΩ
Genauigkeit	1,2%..2,0%
Auflösung	0,001Ω...0,001MΩ
Kapazität	20nF...10mF
Genauigkeit	1,0%...3,0%
Auflösung	0,001nF...0,01mF
Induktivität	20mH...1000H
Genauigkeit	1,0%...2,0%
Auflösung	0,001mH...0,1H
Abmessungen	182 x 85 x 40 mm

PEWA Messtechnik GmbH

Weidenweg 21
58239 Schwerte

Telefon: +49 (0) 2304-96109- 0

Telefax: +49 (0) 2304-96109-88

eMail: info@pewa.de

Homepage: www.pewa.de

