EVO VARI 320

Schiebewiderstände mit stufenloser Einstellung bis 320 VA

Unsere Empfehlung !

- Schiebewiderstände mit stufenloser Einstellung
- Leistung bis 320 VA
- Hoch belastbar im stabilen Metallgehäuse
- Berührungssichere Metallabdeckung
- 4 mm Sicherheitsbuchsen mit zusätzlichem Erdanschluss
- Ideal für Schule, Ausbildung, Elektroniklabors, Versuchswerkstätten, Service usw.

Technische Daten

VARI 320 – 1 Ohm	18A (dauernd) | 25A (15min)
VARI 320 – 3,3 Ohm	10A (dauernd) | 14A (15min)
VARI 320 – 10 Ohm	5,7A (dauernd) | 8A (15min)
VARI 320 – 33 Ohm	3,1A (dauernd) | 4,4A (15min)
VARI 320 – 100 Ohm	1,8A (dauernd) | 2,5A (15min)
VARI 320 – 330 Ohm	1,0A (dauernd) | 1,4A (15min)
VARI 320 – 1000 Ohm	0,57A (dauernd) | 0,8A (15min)
VARI 320 – 3300 Ohm	0,31A (dauernd) | 0,44A (15min)
Isolationswiderstand	> 3 x 10E7 Ohm
Erdungswiderstand	< 0,1 Ohm
Max. Spannung	max. 600V AC/DC
Durchschlagsspannung	> 2500 Vac
Schutzart	IP 20
Norm	EN 61010
Maße	ca. 446 x 93 x 150 mm
Gewicht	ca. 2,85...3,25 kg
Lieferumfang	EVO Schiebewiderstand VARI 320 Bedienungsanleitung

PEWA GROUP
K&S Elektronik
MB-electronic
PEWA
Messtechnik GmbH
Weidenweg 21
58239 Schwerte
Tel.: 02304-96109-0
Fax: 02304-96109-88
E-Mail: info@pewa.de
Homepage : www.pewa .de