Temperatur- und Feuchtigkeitsmessgeräte

PEWA
Messtechnik GmbH

Weidenweg 21
58239 Schwerte

Tel.: 02304-96109-0
Fax: 02304-96109-88
E-Mail: info@pewa.de
Homepage : www.pewa .de

NTC Typ

Data Hold

TPP1-C1

Mini-Taschenthermometer mit Einstechfühler

Funktionen
- Temperaturmessung mit integriertem NTC-Sensor

Geräteinformationen
- Einstechfühler
- Messwertspeicher (Data Hold)
- Kompakte Bauform
- Mit Schutzhülse als Halter (nur TPP1-C1)

TPP2-C1

Mini-Taschenthermometer mit Oberflächenfühler

Wie TPP1-C1, jedoch:
- Oberflächenfühler ohne Schutzhülse

Technische Daten

Anzeige	LCD, 3½-stellig	
Messbereich	-50...+250° C	
Bereich	Auflösung	Genauigkeit
-50...-20° C	1° C	±3° C
-19.9 ... +49.9° C	0.1° C	±2° C
+50.0 ... 199.9° C	0.1° C	±(3 % v.M. + 1° C)
+200 ... 250° C	1° C	±(3 % v.M. + 1° C)
Temperaturänderung/ Ansprechzeit	>5 K/s	
Maße Fühler		
TPP1-C1	128 mm x Ø 3,8 mm	
TPP2-C1	125 mm x Ø 13,7 mm (Rohr Ø 3,8 mm)	
Stromversorgung	1 x Batterie 3 V, IEC 2032	
Maße (mit Schutzhülse)	ca. 40 x 30 x 160 mm	
Gewicht	ca. 16 g	

Lieferumfang:

1 St. TPP1-C1 oder TPP2-C1
1 St. Batterie 3 V, IEC 2032
1 St. Bedienungsanleitung

Zubehör:

Wärmeleitpaste bis 250 °C (30 g)
Best.-Nr. 1032

Bestellangaben:

Bezeichnung	Best.-Nr.
TPP1-C1	TPP1-C1
TPP2-C1	TPP2-C1
Wärmeleitpaste	1032