

Temperatur- und Feuchtigkeitsdatenlogger

**NEU**

TR100-A Temperaturdatenlogger mit Digitaldisplay

Funktionen

- Messen der Temperatur
- Datenlogger

Geräteinformationen

- Wandbefestigung möglich
- Gut sichtbare LED-Warnleuchten zur Überwachung der Luftqualität in Innenräumen
- Gerät zur Überwachung der Luftqualität in Innenräumen
- Auswahl der Speicherpunkte: 1000, 2000, 4000, 8000, 12000, 16000
- Automatische Abschaltung

Gerätehighlights

- USB-Schnittstelle
- Staub- und Feuchtigkeitsschutz gemäß Schutzart IP 65



Lieferumfang:

- 1 St. TR100-A
- 1 St. Handbuch
- 1 St. Batterie 3,0 V, IEC CR2
- 1 St. USB-Kabel
- 1 St. CD Download Suite

Zubehör:

- TPK-60, Externer Temperaturfühler
- Best.-Nr. TPK-60

Technische Daten

Anzeige	LCD, 3 1/4-stellig, 1999 Digits
LED-Anzeige	Rot: Alarm bei hohen/niedrigen Werten; Gelb: Aufzeichnung
Temperaturbereich	-40 bis 85 °C
Toleranz	
Temperaturmessung	±0,6 °C (-20...50 °C), sonst ±1,2 °C
Auflösung	
Temperatur	0,1 °C
Abtastpunkte	1000, 2000, 4000, 8000, 12000, 16000
Stromversorgung	1 x Batterie 3,0 V, IEC CR2
Abmessungen	75 x 55 x 23 mm
Gewicht	ca. 200 g

Bestellangaben:

Bezeichnung	Best.-Nr.
TR100-A	TR100-A
TPK-60	TPK-60

**NEU**

TR200-A Temperatur-/Feuchtigkeitsdaten- logger mit digitalem Display

Funktionen

- Messen der Temperatur
- Messen der relativen Feuchte
- Datenlogger

Geräteinformationen

- Wandbefestigung möglich
- Gut sichtbare LED-Warnleuchten zur Überwachung der Luftqualität in Innenräumen
- Gerät zur Überwachung der Luftqualität in Innenräumen
- Auswahl der Speicherpunkte: 1000, 2000, 4000, 8000, 12000, 16000
- Automatische Abschaltung

Gerätehighlights

- USB-Schnittstelle
- Staub- und Feuchtigkeitsschutz gemäß Schutzart IP 65



Lieferumfang:

- 1 St. TR200-A
- 1 St. Handbuch
- 1 St. Batterie 3,0 V, IEC CR2
- 1 St. USB-Kabel
- 1 St. CD Download Suite

Zubehör:

- TPK-60, Externer Temperaturfühler
- Best.-Nr. TPK-60

Technische Daten

Anzeige	LCD, 3 1/4-stellig, 1999 Digits
LED-Anzeige	Rot: Alarm bei hohen/niedrigen Werten; Gelb: Aufzeichnung
Messbereiche Temperatur	
Interner Sensor	-40 °C...85 °C
Externer Sensor	-40 °C...100 °C
Relative Feuchte	0,0...99,9 %
Toleranz	
Temperatur	±0,6 °C (-20 °C...50 °C); sonst ±1,2 °C
Relative Feuchte	±3 % bei 25 °C; sonst 5 %
Auflösung Temperatur	0,1 °C
Auflösung rel. Feuchte	0,1 %
Abtastpunkte	1000, 2000, 4000, 8000, 12000, 16000
Stromversorgung	1x 3,0 V, IEC CR2
Abmessungen	75 x 53 x 23 mm
Gewicht	ca. 200 g

Bestellangaben:

Bezeichnung	Best.-Nr.
TR200-A	TR-200-A
TPK-60	TPK-60

**NEU**

TR300 Temperatur-/Feuchtigkeitsdaten- logger mit digitalem Display

Funktionen

- Messen der Temperatur
- Messen der relativen Feuchte
- Datenlogger

Geräteinformationen

- Gerät zur Überwachung der Luftqualität in Innenräumen
- Wandbefestigung, Stativbefestigung oder selbststehend
- Anzeige von Temperatur, relativer Feuchte
- Optionale Anzeige der Lufttemperatur oder des Taupunkts
- Gut sichtbare LED-Warnleuchten und Signaltöne zur Überwachung der Luftqualität in Innenräumen
- Kompakte Form
- Auswahl der Speicherpunkte: 1000, 2000, 4000, 8000, 12000, 16000

Gerätehighlights

- Echtzeitmarkierung (Datum/Uhrzeit)
- USB-Schnittstelle
- Extragroßes Display
- Alarmfunktion



Lieferumfang:

- 1 St. TR300
- 1 St. Handbuch
- 4 St. Batterie 1,5 V, IEC LR6
- 1 St. USB-Kabel
- 1 St. CD Download Suite

Technische Daten

Anzeige	LCD
Messbereich	
Relative Feuchte	0...100 %
Temperaturbereich	-20...70 °C
Toleranz	
Relative Feuchte	±3 % bei 10...90 %; sonst ±5 %
Temperatur	±0,6 °C bei 0...50 °C; sonst ±1,2 °C
Auflösung	
Temperatur	0,1 °C
Relative Feuchte	0,1 %
Stromversorgung	4 x Batterie 1,5 V, IEC LR6
Abmessungen	175 x 42 x 16 mm
Gewicht	ca. 200 g

Bestellangaben:

Bezeichnung	Best.-Nr.
TR300	TR300