

TPS VOLTPROBE 10 V

Technische Daten	
Bereich (effektiv)	0,1 V bis 17 V
Vnom	10 V
Vmax kontin.	100 V
Bereich für schnelle Transienten $V_{p<1ms}$	-
Grundfehler	0,15 %
Betriebsspannung	150 V CAT IV

TPS VOLTPROBE 100 V

Technische Daten	
Bereich (effektiv)	1 V bis 170 V
Vnom	100 V
Vmax kontin.	1000 V
Bereich für schnelle Transienten $V_{p<1ms}$	6000
Grundfehler	0,15 %
Betriebsspannung	600 V CAT IV

TPS VOLTPROBE 400 V

Technische Daten	
Bereich (effektiv)	4 V bis 680 V
Vnom	10 V
Vmax kontin.	1000 V
Bereich für schnelle Transienten $V_{p<1ms}$	6000
Grundfehler	0,15 %
Betriebsspannung	600 V CAT IV

TPS VOLTPROBE 600 V

Technische Daten	
Bereich (effektiv)	10 V bis 1000 V
Vnom	600 V
Vmax kontin.	1000 V
Bereich für schnelle Transienten $V_{p<1ms}$	6000
Grundfehler	> 0,1 %
Betriebsspannung	600 V CAT IV