



Elektronischer Baufeuchteindikator **GANN HYDROMETTE COMPACT B**

Baufeuchte

Meßbereich: 0 bis 100 Digits.

Elektronischer Baufeuchteindikator mit **Meßverfahren** nach dem Dielektrizitätskonstante-/Hochfrequenz-Meßprinzip.

Mit LCD-Digital-Anzeige und flexibel einsetzbarer Kugelsonde zum **zerstörungsfreien** Aufspüren von Feuchtigkeit in Baustoffen aller Art sowie zur Erkennung der Feuchtigkeitsverteilung in Wänden, Decken und Fußböden.

Wichtige Merkmale und technische Daten:

- **Handlicher Schnellfeuchteindikator** im **Taschenformat** für blitzschnelle Einzel- oder Reihenmessungen. Höhe 200×Breite 35×Tiefe 35 mm. Gewicht ca. 190 g.
- **Ideales Vorprüfgerät für alle CM-Geräte.**
- **Vollautomatischer Geräteabgleich.**
- **Keine separaten Elektroden oder Kabel** erforderlich.
- **Stromversorgung: 9-V-Blockbatterie** oder **Ni-Cd-Akku** (Sonder-Zubehör).

Bestell-Nr. 2030

(Gerät komplett mit Batterie)

PEWA Messtechnik GmbH

Weidenweg 21
58239 Schwerte

Telefon: +49 (0) 2304-96109- 0

Telefax: +49 (0) 2304-96109-88

eMail: info@pewa.de

Homepage: www.pewa.de

