



HYDROMETTE HT 65

BESTELL-NR 1250



Die HT 65 ist ein elektronischer **Holzfeuchtemesser** nach dem Widerstands-Messprinzip für Präzisionsmessungen von **Schnittholz** (bis 180 mm Stärke), **Spanplatten**, **Furnieren sowie Hackschnitzeln** und ähnlichen Schüttgütern durch Einzelmessungen vor und nach der Verarbeitung. Zusätzlich wird über die einstellbare **Holztemperatur-Kompensation** eine Optimierung des Messwertes erreicht. Besonders geeignet für Sägewerke, Parkettfabriken und Holzverarbeitende Betriebe.

MESSBEREICH

- **HOLZFEUCHTE**
4 – 60 % (atro)

EIGENSCHAFTEN

- Direkte Anzeige der Holzfeuchte in % über die große LCD-Anzeige, Auflösung: 0,1 %
- 4-Stufen-Holzsortenkorrektur von über 300 Holzarten
- Automatische Kompensation der Holztemperatur im Bereich von -10 – +40 °C
- Gehäuse: 140 [L] x 90 [B] x 42/50 mm [H]

ANWENDUNG

Hydromette HT 65 in Verbindung mit einer M 20-Elektrode



ZUBEHÖR-INFOBOX

	M 18	M 20	M 20-OF 15	M 20-HW 200/300															
	HS 500	HS-i 500	HS 1000	HS-i 1000															