



ELEKTRODE M 20

AKTIV-ELEKTRODE MB 35

EINSCHLAG-ELEKTRODE M 20 3300

- Zur Baufeuchte-Messung auf Widerstandsbasis
- Material: Schlagfester Kunststoff
- Mit je 10 Elektrodenspitzen 16/23 mm [L]
- Für Feuchtemessungen in weichen abge bundenen Baustoffen (wie z.B. Putz, Gips oder Gasbeton)
- Für Tiefenmessungen in Gasbeton usw. bis ca. 70 mm können auch Elektrodenspitzen mit 60 mm Länge (Bestell-Nr. 4660) verwendet werden

OBERFLÄCHEN-MESSKAPPENPAAR

M 20-OF 15 4315

- Für Feuchtemessungen an Oberflächen ohne Beschädigung des Messgutes in Verbindung mit der Elektrode M 20
- Tiefenwirkung ca. 2 – 5 mm

AKTIV-ELEKTRODE MB 35 3770

- Spezialsonde mit integrierter Elektronik zur Erfassung oberflächennaher Feuchte in Beton
- Zur Vorprüfung vor dem Aufbringen von Beschichtungen oder Klebstoffen
- Eindringtiefe ca. 2 – 5 mm
- Einsetzbar in einem Feuchtebereich von 2 – 8 Gew.-% (Darrprobe)



Einsatz der Elektroden mit folgenden Geräten:

M 20	H 35	BL H 40	HT 65	BL HT 70	HT 85 T	M 2050
	HB 30	BL E	UNI 1	UNI 2	RTU 600	M 4050
MB 35	H 35	BL H 40	HT 65	BL HT 70	HT 85 T	M 2050
	HB 30	BL E	UNI 1	UNI 2	RTU 600	M 4050