PEWA
Messtechnik GmbH

Weidenweg 21
58239 Schwerte

Tel.: 02304-96109-0
Fax: 02304-96109-88
E-Mail: info@pewa.de
Homepage : www.pewa .de

AKTIV-ELEKTRODE
RF-T 28

AKTIV-ELEKTRODE RF-T 28 3155

- Sonde für sekundenschnelle Klimamessung (Luftfeuchte und -temperatur)
- Die schnelle Ansprechgeschwindigkeit des Sensors ermöglicht das Aufspüren von undichten Stellen (z.B. Türspalte oder Fenster)
- Sehr gute Langzeitstabilität des Sensors

MESSBEREICHE

- **LUFTFEUCHTE**
  0 – 100 % r.F.
  ± 2,0 % r.F. (15 – 85 % r.F.) (*)
- **TEMPERATUR**
  -10 – +80 °C
  ± 0,3 °C (0 – +80 °C) (*)

(*) = Sensor-Genauigkeit

ANSICHT Filterkappe BESTELL-NR 3156

FILTERKAPPE FÜR RF-T 28 3156

- Aus Sinterbronze
- Zum Schutz bei staubhaltiger Luft, Schadstoffemission sowie zur Messung bei hohen Luftgeschwindigkeiten

PRODUKT-INFOBOX

H 35	BL H 40	HT 65	BL HT 70	HT 85 T	M 2050
HB 30	BL E	UNI 1	UNI 2	RTU 600	M 4050