



HYDROMETTE BL COMPACT TF 2



Die BL Compact TF 2 ist ein **präziser Thermo-Hygrometer** zur Messung von Temperatur und Luftfeuchte für **viele Anwendungsgebiete**, (z.B. Wohnraumüberwachung, Klimatechnik, Druckereien, Lagerhallen, Museen). Auf dem übersichtlichen Display können gleichzeitig drei verschiedene Messwerte dargestellt werden, z.B. die Kombination Luftfeuchte, Luft- und Taupunkttemperatur.

MESSBEREICHE

- **LUFTFEUCHTE**
0 – 100 % r.F.
± 3 % r.F. (20 – 80 % r.F.) (*)
- **TEMPERATUR**
-20 bis +70 °C
± 0,5 °C (-10 bis +60 °C) (*)

(*) = Sensor-Genauigkeit

EIGENSCHAFTEN

- Automatische Berechnung der Taupunkttemperatur und des Holzfeuchtegleichgewichts (UGL)
- Anzeige der absoluten Luftfeuchte in g/m³

- USB-Schnittstelle zur Übertragung der Messwerte an einen PC mit der optionalen Software DIALOG BL+ (für Langzeitmessungen oder zur Prozessüberwachung)
- Speicherung der 5 letzten Messwerte
- 185 mm [L]



Holzfeuchtegleichgewicht bei einem Klimamessgerät