




HYDROMETTE BL COMPACT B



Die BL COMPACT B ist ein elektronischer **Baufeuchteindikator** zum zerstörungsfreien Messen von Feuchtigkeit in Baustoffen. Die Hydromette arbeitet nach dem Dielektrizitätskonstante-/Hochfrequenz-Messprinzip. Die vielseitig einsetzbare Kugelsonde dient zum Aufspüren von Feuchtigkeit in Baustoffen aller Art sowie zur Erkennung der **Feuchtigkeitsverteilung** in Wänden, Decken und Fußböden. Für jeden Baustoff kann individuell ein Grenzwert gesetzt werden, bei dessen Überschreitung ein **akustisches Warnsignal** ertönt.

Ein ideales **Vorprüfgerät** für alle CM-Messungen.

MESSBEREICH

- **BAUFEUCHTE**
 - 0 – 100 Digits (Scanbereich)
 - 0,3 – 6,0 Gew.-% bzw.
 - 0,3 – 4,0 CM-%

EIGENSCHAFTEN

- Kennlinien für 7 Baustoffsorten und 2 Dämm-/Isolierstoffe sowie Tendenzanzeige für Hart- und Weichholz
- Akustische Alarmfunktion
- Automatische Kalibrierung
- Anzeige der Gerätetemperatur
- 200 mm [L]



ANWENDUNG

Wichtig ist die **Griffposition**: Die **BL Compact B** sollte am hinteren Teil des Gerätes gehalten und im 90°-Winkel an das Messgut angelegt werden.



PEWA
Messtechnik GmbH

Weidenweg 21
58239 Schwerte

Tel.: 02304-96109-0
Fax: 02304-96109-88
E-Mail: info@pewa.de
Homepage: www.pewa.de



BESTELL-NR 12030