

> [Magnetrührer](#) > [SERIE HI 180](#)

## Mini-Magnetrührer in vielen Farben

### SERIE HI 180



- Platzsparend
- Robustes Gehäuse aus ABS-Kunststoff
- Speedsafe-System: beugt einer Überschreitung der maximalen Umdrehungsgeschwindigkeit vor

Les agitateurs HI 180 sont compacts, légers et bon marché. Disponibles en 9 jolies couleurs, ils apportent non seulement un peu de gaieté sur la paillasse mais peuvent également servir à différencier les échantillons.

Tous les modèles HI 180 sont livrés avec barreau magnétique.

#### Artikel :

#### Mini-Magnetrührer, hellgelb

##### HI 180 A-2

#### Technische Daten

Maximale Rührkapazität	1 L
Min. Umdrehungen	100 Umdrehungen/Min.
Max. Umdrehungen	1000 Umdrehungen/Min.
Stromversorgung	220 V
Installation Kategorie	II
Abdeckplatte	Kunststoff (ABS)
Maße	Ø 137 x 51 mm
Gewicht	640 g

#### Mini-Magnetrührer, hellgrün

##### HI 180 B-2

#### Technische Daten

Maximale Rührkapazität	1 L
Min. Umdrehungen	100 Umdrehungen/Min.
Max. Umdrehungen	1000 Umdrehungen/Min.
Stromversorgung	220 V
Installation Kategorie	II

Abdeckplatte	Kunststoff (ABS)
Maße	Ø 137 x 64 mm
Gewicht	640 g

### Mini-Magnetrührer, hellblau

#### HI 180 C-2

#### Technische Daten

Maximale Rührkapazität	1 L
Min. Umdrehungen	100 Umdrehungen/Min.
Max. Umdrehungen	1000 Umdrehungen/Min.
Stromversorgung	220 V
Installation Kategorie	II
Abdeckplatte	Kunststoff (ABS)
Maße	Ø 137 x 64 mm
Gewicht	640 g

### Mini-Magnetrührer, gelb

#### HI 180 D-2

#### Technische Daten

Maximale Rührkapazität	1 L
Min. Umdrehungen	100 Umdrehungen/Min.
Max. Umdrehungen	1000 Umdrehungen/Min.
Stromversorgung	220 V
Installation Kategorie	II
Abdeckplatte	Kunststoff (ABS)
Maße	Ø 137 x 64 mm
Gewicht	640 g

### Mini-Magnetrührer, grün

#### HI 180 E-2

#### Technische Daten

Maximale Rührkapazität	1 L
Min. Umdrehungen	100 Umdrehungen/Min.
Max. Umdrehungen	1000 Umdrehungen/Min.
Stromversorgung	220 V
Installation Kategorie	II
Abdeckplatte	Kunststoff (ABS)
Maße	Ø 137 x 64 mm
Gewicht	640 g

### Mini-Magnetrührer, blau

## HI 180 F-2

### Technische Daten

Maximale Rührkapazität	1 L
Min. Umdrehungen	100 Umdrehungen/Min.
Max. Umdrehungen	1000 Umdrehungen/Min.
Stromversorgung	220 V
Installation Kategorie	II
Abdeckplatte	Kunststoff (ABS)
Maße	Ø 137 x 64 mm
Gewicht	640 g

### Mini-Magnetrührer, rot

## HI 180 G-2

### Technische Daten

Maximale Rührkapazität	1 L
Min. Umdrehungen	100 Umdrehungen/Min.
Max. Umdrehungen	1000 Umdrehungen/Min.
Stromversorgung	220 V
Installation Kategorie	II
Abdeckplatte	Kunststoff (ABS)
Maße	Ø 137 x 64 mm
Gewicht	640 g

### Mini-Magnetrührer, grau

## HI 180 H-2

### Technische Daten

Maximale Rührkapazität	1 L
Min. Umdrehungen	100 Umdrehungen/Min.
Max. Umdrehungen	1000 Umdrehungen/Min.
Stromversorgung	220 V
Installation Kategorie	II
Abdeckplatte	Kunststoff (ABS)
Maße	Ø 137 x 64 mm
Gewicht	640 g

### Mini-Magnetrührer, elfenbein

## HI 180 I-2

### Technische Daten

max. Förderleistung in bar	1 L
----------------------------	-----

Min. Umdrehungen	100 Umdrehungen/Min.
Max. Umdrehungen	1000 Umdrehungen/Min.
Stromversorgung	220 V
Installation Kategorie	II
Abdeckplatte	Kunststoff (ABS)
Maße	Ø 137 x 64 mm
Gewicht	640 g