PTC-Thermistor-Einstichfühler, für allgemeine Anwendungen

SERIE HI 765 P

PEWA
Messtechnik GmbH

Weidenweg 21
58239 Schwerte

Tel.: 02304-96109-0
Fax: 02304-96109-88
E-Mail: info@pewa.de
Homepage : www.pewa .de

Anwendungen
Lagerhäuser, Lagerung, pastöse und halbfeste Nahrungsmittel, Flüssigkeiten

Artikel :

PTC-Thermistor-Sonde für allgemeine Anwendungen-Einstichfühler, Griff blau, 1 m Kabel

HI 765 PBL

Parameter : Temperatur

Technische Daten

Messbereich	-50 bis 150 °C
Genauigkeit	± 0.2 °C
Meßfühler	CTP
Sondenhülle	ABS
Ersetzungsfehler	± 0.2 °C
Sonde(n)	nichtrostender Stahl AISI 316
Ansprechzeit	(90% vom Endwert) 8 Sekunden

PTC-Thermistor-Sonde für allgemeine Anwendungen-Einstichfühler, Griff blau, 10 m Kabel

HI 765 PBL /10

Parameter : Temperatur -

Technische Daten

Messbereich	-50 bis 150 °C
Genauigkeit	± 0.2 °C
Meßfühler	CTP
Sondenhülle	ABS
Ersetzungsfehler	± 0.2 °C

Sonde(n)	nichtrostender Stahl AISI 316
Ansprechzeit	(90% vom Endwert) 8 Sekunden

PTC-Thermistor-Sonde für allgemeine Anwendungen-Einstichfühler, Griff grün, 1 m Kabel

HI 765 PG

Parameter : Temperatur -

Technische Daten

Messbereich	-50 bis 150 °C
Genauigkeit	± 0.2 °C
Meßfühler	CTP
Sondenhülle	ABS
Ersetzungsfehler	± 0.2 °C
Sonde(n)	nichtrostender Stahl AISI 316
Ansprechzeit	(90% vom Endwert) 8 Sekunden

PTC-Thermistor-Sonde für allgemeine Anwendungen-Einstichfühler, Griff grün, 10 m Kabel

HI 765 PG /10

Parameter : Temperatur

Technische Daten

Messbereich	-50 bis 150 °C
Genauigkeit	± 0.2 °C
Meßfühler	CTP
Sondenhülle	ABS
Ersetzungsfehler	± 0.2 °C
Sonde(n)	nichtrostender Stahl AISI 316
Ansprechzeit	(90% vom Endwert) 8 Sekunden

PTC-Thermistor-Sonde für allgemeine Anwendungen-Einstichfühler, Griff rot, 1 m Kabel

HI 765 PR

Parameter : Temperatur

Technische Daten

Messbereich	-50 bis 150 °C
Genauigkeit	± 0.2 °C
Meßfühler	CTP
Sondenhülle	ABS
Ersetzungsfehler	± 0.2 °C
Sonde(n)	nichtrostender Stahl AISI 316
Ansprechzeit	(90% vom Endwert) 8 Sekunden

PTC-Thermistor-Sonde für allgemeine Anwendungen-Einstichfühler, Griff rot, 10 m Kabel

HI 765 PR /10

Parameter : Temperatur -

Technische Daten ausblenden

Technische Daten

Messbereich	-50 bis 150 °C
Genauigkeit	± 0.2 °C
Meßfühler	CTP
Sondenhülle	ABS
Ersetzungsfehler	± 0.2 °C
Sonde(n)	nichtrostender Stahl AISI 316
Ansprechzeit	(90% vom Endwert) 8 Sekunden

PTC-Thermistor-Sonde für allgemeine Anwendungen-Einstichfühler, Griff weiß, 1 m Kabel

HI 765 PW

Parameter : Temperatur

Technische Daten

Messbereich	-50 bis 150 °C
Genauigkeit	± 0.2 °C
Meßfühler	CTP
Sondenhülle	ABS
Ersetzungsfehler	± 0.2 °C
Sonde(n)	nichtrostender Stahl AISI 316
Ansprechzeit	(90% vom Endwert) 8 Sekunden

PTC-Thermistor-Sonde für allgemeine Anwendungen-Einstichfühler, Griff weiß, 10 m Kabel

HI 765 PW /10

Parameter : Temperatur -

Technische Daten

Messbereich	-50 bis 150 °C
Genauigkeit	± 0.2 °C
Meßfühler	CTP
Sondenhülle	ABS
Ersetzungsfehler	± 0.2 °C
Sonde(n)	nichtrostender Stahl AISI 316
Ansprechzeit	(90% vom Endwert) 8 Sekunden