



Einbau-pH-Regler mit einem Regelkontakt

HI 8710

- Alarm, frei einstellbar von 0,2 bis 3 pH
- Selbstdiagnosesystem
- Isolierter Schreiberausgang 4-20 mA und 0-20 mA
- Einfache Montage und Handhabung
- Schnelle und einfache Überprüfung von Nullpunkt, Steilheit und Zustand der Elektrode

HI 8710 verfügt über einen Regelkontakt zur Regelung oxidierender oder reduzierender Medien. In Verbindung mit dem Redox-Regler **HI 8720** erfolgt die Redox-Dosierung ausschliesslich bei adequate pH-Level.

Gerät ohne Elektrode. Wir beraten Sie gerne hinsichtlich einer idealen Elektrode für Ihren Anwendungsbereich. Senden Sie einfach Ihre Anfrage an info@hanna-de.com

Anwendungen

Wasseraufbereitung, Neutralisierung, Entgiftung, Oberflächenbehandlung, einfache industrielle Prozesse, Anwendungen ohne komplexem Regelverhalten

Artikel :

pH-Regler, einbaubar, 1 Grenzwert, mit direktem Elektrodeneingang, BNC-Stecker, Ausgang 4-20 mA und 0-20 mA

HI 8710

Parameter : pH -



Technische Daten

Messbereich	0.00 bis 14.00 pH
Auflösung	0.01 pH
Genauigkeit	± 0.02 (oder ± 0.5%, Sendermodell)
Kalibrierung	Manuell in 2 Punkten mit Potentiometern
Temperaturkompensation	Automatisch mit Pt 100 oder fest
Stromversorgung	220 V
Maße	141 x 69 mm
Gewicht	1 kg