



## Universeller Einbau-pH-Regler mit zwei Regelkontakten

### HI 8711

- Alarm, frei einstellbar von 0,2 bis 3 pH
- Selbstdiagnosesystem
- Isolierter Schreiberausgang 4 - 20 mA und 0-20 mA
- Einfache Montage und Handhabung
- Schnelle und einfache Überprüfung von Nullpunkt, Steilheit und Zustand der Elektrode

**HI 8711** besticht durch ein ausgezeichnetes Preis-/Leistungsverhältnis. Mit 2 Regelkontakten ausgestattet können Säuren und Basen dosiert werden.

**Gerät ohne Elektrode. Wir beraten Sie gerne hinsichtlich einer idealen Elektrode für Ihren Anwendungsbereich. Senden Sie einfach Ihre Anfrage an [info@hanna-de.com](mailto:info@hanna-de.com)**

### Anwendungen

Wasseraufbereitung, Neutralisierung, Entgiftung, Oberflächenbehandlung, einfache industrielle Prozesse, Anwendungen ohne komplexem Regelverhalten

### Artikel :

**pH-Regler, einbaubar, 2 universelle Grenzwerte, mit direktem Elektrodeneingang, BNC-Stecker, Ausgang 4-20 mA und 0-20 mA**

### HI 8711

**Parameter : pH**



**PEWA**  
Messtechnik GmbH  
Weidenweg 21  
58239 Schwerte  
Tel.: 02304-96109-0  
Fax: 02304-96109-88  
E-Mail: [info@pewa.de](mailto:info@pewa.de)  
Homepage : [www.pewa.de](http://www.pewa.de)

### Technische Daten

|                        |                                         |
|------------------------|-----------------------------------------|
| Messbereich            | 0.00 bis 14.00 pH                       |
| Auflösung              | 0.01 pH                                 |
| Genauigkeit            | ± 0.02 (oder ± 0.5%, Sendermodell)      |
| Kalibrierung           | Manuell in 2 Punkten mit Potentiometern |
| Temperaturkompensation | Automatisch mit Pt 100 oder fest        |
| Stromversorgung        | 220 V                                   |
| Maße                   | 141 x 69 mm                             |
| Gewicht                | 1 kg                                    |