



Universeller Einbau-REDOX-Regler mit einem Regelkontakt

HI 8720

- Alarm, frei einstellbar von 10 bis 300 mV
- Selbstdiagnosesystem
- Isolierter Schreiberusgang 4 - 20 mA und 0-20 mA
- Einfache Montage und benutzerfreundliche Anwendung
- Überprüfung der internen Elektronik per einfachem Knopfdruck

HI 8720 verfügt über einen Regelkontakt zur Regelung oxidierender oder reduzierender Medien. In Verbindung mit dem pH-Regler **HI 8710** erfolgt die Redox-Dosierung ausschliesslich bei adequatelem pH-Level.

Gerät ohne Elektrode. Wir beraten Sie gerne hinsichtlich einer idealen Elektrode für Ihren Anwendungsbereich. Senden Sie einfach Ihre Anfrage an info@hanna-de.com

Anwendungen

Wasseraufbereitung, Kläranlagen, Neutralisierung, Entgiftung, Oberflächenbehandlung, einfache industrielle Prozesse (Chemie-, Pharma- und Lebensmittelindustrie)

Artikel :

Redox-Regler, einbaubar, universell und wirtschaftlich, mit direktem Elektrodeneingang, BNC-Stecker

HI 8720

Parameter : Redox -



PEWA
Messtechnik GmbH

Weidenweg 21
58239 Schwerte

Tel.: 02304-96109-0
Fax: 02304-96109-88
E-Mail: info@pewa.de
Homepage : www.pewa.de

Technische Daten

Messbereich	± 1000 mV
Auflösung	1 mV
Genauigkeit	± 5 mV (± 0.5% für Sendermodell)
Kalibrierung	Manuell mit Potentiometer
Stromversorgung	220 V
Maße	141 x 69 mm
Gewicht	1 kg