Wasserdichtes Leitfähigkeits-Handmessgerät, mit 4 Messbereichen und ATC

HI 9033

- 4 Messbereiche für hohe Messgenauigkeit
- Robuste 4-Ring-Sonde durch PVC-Hülle geschützt
- Praktisch
- Robustes und wasserdichtes Gehäuse
- Ideal für Feldmessungen
- Ausgezeichnete Preis-/LeistungAuswahl des Messbereiches per einfachem Knopfdruck
- Automatische Temperaturkompensation

HI 9033 wird mit einer 4-Ring-Sonde ohne Polarisierungseffekt für alle 4 Messbereiche geliefert. Das Leitfähigkeits-Handmessgerät ist robust und wasserdicht und eignet sich daher optimal für Messungen in schwieriger Umgebung. Komplett im Transportkoffer.

Outdoor-Anwendungen
Industrie, Feldmessungen, Umwelttechnik

Artikel :

Mehrbereichs-Leitfähigkeitsmessgerät, tragbar, wasserdicht, automatische Temperaturkorrektur,

HI 9033

Parameter : Leitfähigkeit -

Technische Daten ausblenden Siehe dazugehöriges Zubehör

Technische Daten

Bereich	0.0 bis 199.9; 0 bis 1999 µS/cm 0.00 bis 19.99; 0.0 bis 199.9 mS/cm
Auflösung	0.1; 1 µS/cm 0.01; 0.1 mS/cm
Genauigkeit	±1% der Anzeige
Kalibrierung	Manuell in 1 Punkt
Korrektur Temperatur	Automatisch mit ß = 2% je ° C
Sonde(n)	HI 76302 W (im Lieferumfang)
Stromversorgung	1 Batterie 9 V (im Lieferumfang)
Maße	196 x 80 x 60 mm
Gewicht	425 g

PEWA GROUP
K&S Elektronik MB-electronic
PEWA
Messtechnik GmbH
Weidenweg 21
58239 Schwerte
Tel.: 02304-96109-0
Fax: 02304-96109-88
E-Mail: info@pewa.de
Homepage : www.pewa .de