



Kompakter Wand-pH-Indikator, mit Aufhängeöse, visuellem Alarm und einstellbarem Regelpunkt (von 4,0 bis 7,5 pH)

HI 981400

- Robustes weisses Gehäuse,
- leicht zu reinigen und für Messungen in schwieriger Umgebung
- .Visueller Alarm (LED) bei Über- bzw. Unterschreitung des eingestellten Grenzwertes
- Leichte Montage durch Aufhängeöse
- Preiswert
- Kann mit jeder pH-Elektrode mit BNC-Stecker eingesetzt werden

Kompakt und robust eignet sich **HI 981400** optimal für HACCP-Kontrollen.

HI 981400 kann mit jeder pH-Elektrode mit BNC-Stecker eingesetzt werden. Komplett mit einem Satz Pufferlösungen pH 4 und pH 7 (je 20 ml) und 12 V Adapter.

Gerät ohne Elektrode. Wir beraten Sie gerne hinsichtlich einer idealen Elektrode für Ihren Anwendungsbereich. Senden Sie einfach Ihre Anfrage an info@hanna-de.com

Anwendungen
HACCP, Catering



PEWA
Messtechnik GmbH
Weidenweg 21
58239 Schwerte
Tel.: 02304-96109-0
Fax: 02304-96109-88
E-Mail: info@pewa.de
Homepage: www.pewa.de

Artikel :

pH-Anzeiger, für Wandmontage und kompakt, für feste Positionierung, mit visuellem Alarm und einstellbarem Grenzwert zwischen 4.0 und 7.5 pH

HI 981400



Parameter : pH -

[Technische Daten ausblenden](#)

Technische Daten

Messbereich	0.0 bis 14.0 pH
Auflösung	0.1
Genauigkeit	± 0,2 pH
Kalibrierung pH	Manuell in 1 oder 2 Punkten mit Potentiometern
Temperaturkompensation	Fest bei 25 °C
Regelpunkt	Einstellbar zwischen 4.0 und 7.5 pH (LED aktiv, wenn Wert > Grenzwert)
Stromversorgung	Netzadapter 12 V (im Lieferumfang)
Maße	86 x 110 x 43 mm
Gewicht	150 g