Kombinierte Prozess-pH-Elektrode mit flacher Membrane, für Anwendungen bei hohem Druck, stark verschmutzte Medien

HI 1006-1000

PEWA
Messtechnik GmbH

Weidenweg 21
58239 Schwerte

Tel.: 02304-96109-0
Fax: 02304-96109-88
E-Mail: info@pewa.de
Homepage : www.pewa .de

- Prozesse
- Industrielle und kommunale Abwasserbehandlung
- Starker Durchfluss
- Abwasser allgemein mit hohen Feststoffgehalten

Anwendungen
Prozess, kommunale und industrielle Abwasserbehandlung, starker Durchfluss, Abwasser allgemein mit hohen Feststoffgehalten

Artikel :

Kombinierte pH-Elektrode mit flacher Membran, für Hochdruckanwendungen, BNC-Stecker, 5 m Kabel

HI 1006-1005

Parameter : pH - Temperatur (zusätzlicher Parameter) -

Technische Daten

Messbereich pH	0 bis 12
Verbindung	Doppelt, PTFE
Elektrolyt	Polymer
Kontakt Referenzlösung	Ja - schützt die Referenz der Ableitströme.
Temperaturfühler	Nein
Messbereich Temperatur	-10 bis 80 °C
max. Druck	6 Bar
Stecker	BNC
Kabel	5 m
Körper	PVDF

Kombinierte pH-Elektrode mit flacher Membran, für Hochdruckanwendungen, BNC-Stecker, 10 m Kabel

HI 1006-1010

Parameter : pH - Temperatur (zusätzlicher Parameter) -

Technische Daten

Messbereich pH	0 bis 12
Verbindung	Doppelt, PTFE
Elektrolyt	Polymer
Kontakt Referenzlösung	Ja - schützt die Referenz der Ableitströme.
Temperaturfühler	Nein
Messbereich Temperatur	-10 bis 80 °C
max. Druck	6 Bar
Stecker	BNC
Kabel	10 m
Körper	PVDF