



PEWA
Messtechnik GmbH
Weidenweg 21
56239 Schwerte
Tel.: 02304-96109-0
Fax: 02304-96109-88
E-Mail: info@pewa.de
Homepage: www.pewa.de

Industrie Regel- und Dosierpumpen

SERIE BL

- Robustes Pumpengehäuse
- Dosierung, frei einstellbar von 0 bis 100 %
- Alle Teile, die mit den zu dosierenden Chemikalien in Berührung kommen, bestehen aus den hochwertigen, chemikalienresistenten Materialien PTFE und PVDF
- 7 Modelle unterschiedlicher Förderleistung
- Einfache Montage durch Bohrungen an Rückseite und Sockel. Wahlweise waagerechte Montage auf einer Arbeitsfläche oder senkrechte Montage an der Wand.
- Minimale Wartung durch geringe Anzahl beweglicher Teile
- Ausgezeichnete Preis/Leistung

Alle Teile, die mit den zu dosierenden Chemikalien in Berührung kommen, sind aus den hochwertigen, äusserst chemikalienresistenten Materialien PTFE und PVDF. Durch Anwendung des "Positive Displacement"-Prinzips bestehen die Pumpen aus einer geringen Anzahl beweglicher Teile. Deren Widerstandsfähigkeit wird dadurch erhöht, die Wartung minimiert.

Anwendungen

Traitement de l'eau, conditionnement de l'eau, Traitement de surfaces, Piscine

Artikel :

Industriepumpe für die Dosierung von Flüssigkeiten mit einstellbarer Förderleistung, max. 1,5 l/h, 13 Bar

BL 1.5

Technische Daten

max. Kapazität in l/h	1.5
max. Kapazität in bar	13
Pumpengehäuse	Glasfaserverstärktes Polypropylen
Pumpenkopf	Pumpenkopf aus PVDF, Diaphragma und Ventilsitze aus PTFE, Glaskugeln, Ventile und O-Ring-Dichtungen aus FPM/FKM (Fluorelastomer)
Enthaltenes Zubehör	Polyethylenrohr 5 x 8 mm, Einspritz- und Ansaugventile mit keramischem Saugkopf und Gegengewicht
Anschaltautomatik	Max. Höhe 1.5 m
Stromversorgung	220 bis 240 V, 50 bis 60 Hz
max. Leistung	Ca. 200 W
Maße	165 x 194 x 121 mm
Gewicht	3 kg

Industriepumpe für die Dosierung von Flüssigkeiten mit einstellbarer Förderleistung, max. 2,9 l/h, 8 Bar



[Technische Daten ausblenden](#)

Technische Daten

max. Kapazität in l/h	2.9
max. Kapazität in bar	8
Pumpengehäuse	Glasfaserverstärktes Polypropylen
Pumpenkopf	Pumpenkopf aus PVDF, Diaphragma und Ventilsitze aus PTFE, Glaskugeln, Ventile und O-Ring-Dichtungen aus FPM/FKM (Fluorelastomer)
Enthaltenes Zubehör	Polyethylenrohr 5 x 8 mm, Einspritz- und Ansaugventile mit keramischem Saugkopf und Gegengewicht
Anschaltautomatik	Max. Höhe 1.5 m
Stromversorgung	220 bis 240 V, 50 bis 60 Hz
max. Leistung	Ca. 200 W
Maße	165 x 194 x 121 mm
Gewicht	3 kg

Industriepumpe für die Dosierung von Flüssigkeiten mit einstellbarer Förderleistung, max. 5 l/h, 7 Bar

Technische Daten

max. Kapazität in l/h	5.0
max. Kapazität in bar	7
Pumpengehäuse	Glasfaserverstärktes Polypropylen
Pumpenkopf	Pumpenkopf aus PVDF, Diaphragma und Ventilsitze aus PTFE, Glaskugeln, Ventile und O-Ring-Dichtungen aus FPM/FKM (Fluorelastomer)
Enthaltenes Zubehör	Polyethylenrohr 5 x 8 mm, Einspritz- und Ansaugventile mit keramischem Saugkopf und Gegengewicht
Anschaltautomatik	Max. Höhe 1.5 m
Stromversorgung	220 bis 240 V, 50 bis 60 Hz
max. Leistung	Ca. 200 W
Maße	165 x 194 x 121 mm
Gewicht	3 kg

Industriepumpe für die Dosierung von Flüssigkeiten mit einstellbarer Förderleistung, max. 7,6 l/h, 3 Bar

Technische Daten

max. Kapazität in l/h	7.6
max. Kapazität in bar	3
Pumpengehäuse	Glasfaserverstärktes Polypropylen
Pumpenkopf	Pumpenkopf aus PVDF, Diaphragma und Ventilsitze aus PTFE, Glaskugeln, Ventile und O-Ring-Dichtungen aus FPM/FKM (Fluorelastomer)
Enthaltenes Zubehör	Polyethylenrohr 5 x 8 mm, Einspritz- und Ansaugventile mit keramischem Saugkopf und Gegengewicht
Anschaltautomatik	Max. Höhe 1.5 m
Stromversorgung	220 bis 240 V, 50 bis 60 Hz
max. Leistung	Ca. 200 W
Maße	165 x 194 x 121 mm
Gewicht	3 kg

Industriepumpe für die Dosierung von Flüssigkeiten mit einstellbarer Förderleistung, max. 10,8 l/h, 3 Bar

BL 10



[Technische Daten ausblenden](#)

Technische Daten

max. Kapazität in l/h	10.8
max. Kapazität in bar	3
Pumpengehäuse	Glasfaserverstärktes Polypropylen
Pumpenkopf	Pumpenkopf aus PVDF, Diaphragma und Ventilsitze aus PTFE, Glaskugeln, Ventile und O-Ring-Dichtungen aus FPM/FKM (Fluorelastomer)
Enthaltenes Zubehör	Polyethylenrohr 5 x 8 mm, Einspritz- und Ansaugventile mit keramischem Saugkopf und Gegengewicht
Anschaltautomatik	Max. Höhe 1.5 m
Stromversorgung	220 bis 240 V, 50 bis 60 Hz
max. Leistung	Ca. 200 W
Maße	165 x 194 x 121 mm
Gewicht	3 kg

Industriepumpe für die Dosierung von Flüssigkeiten mit einstellbarer Förderleistung, max. 15,2 l/h, 1 Bar

BL 15

Technische Daten

max. Kapazität in l/h	15.2
max. Kapazität in bar	1
Pumpengehäuse	Glasfaserverstärktes Polypropylen
Pumpenkopf	Pumpenkopf aus PVDF, Diaphragma und Ventilsitze aus PTFE, Glaskugeln, Ventile und O-Ring-Dichtungen aus FPM/FKM (Fluorelastomer)
Anschaltautomatik	Max. Höhe 1.5 m
Stromversorgung	220 bis 240 V, 50 bis 60 Hz
max. Leistung	Ca. 200 W
Maße	165 x 194 x 121 mm
Gewicht	3 kg

Industriepumpe für die Dosierung von Flüssigkeiten mit einstellbarer Förderleistung, max. 18,3 l/h, 0,5 Bar

BL 20

Technische Daten

max. Kapazität in l/h	18.3
max. Kapazität in bar	0.5
Pumpengehäuse	Glasfaserverstärktes Polypropylen
Pumpenkopf	Pumpenkopf aus PVDF, Diaphragma und Ventilsitze aus PTFE, Glaskugeln, Ventile und O-Ring-Dichtungen aus FPM/FKM (Fluorelastomer)
Enthaltenes Zubehör	Polyethylenrohr 5 x 8 mm, Einspritz- und Ansaugventile mit keramischem Saugkopf und Gegengewicht
Anschaltautomatik	Max. Höhe 1.5 m
Stromversorgung	220 bis 240 V, 50 bis 60 Hz
max. Leistung	Ca. 200 W
Maße	165 x 194 x 121 mm
Gewicht	3 kg