



**PeakTech® 1640**

Digital-Leistungs-Zangenmessgerät mit True RMS

- 3 ¾-stellige, 17 mm LCD-Anzeige; max. Anzeige: 3999
- Echt-Effektivwertmessung
- automatische und manuelle Bereichswahl
- Messwerthaltefunktion
- blaue Hintergrundbeleuchtung
- AC/DC-Leistung: 240 kW
- AC/DC-Strom: 1000 A
- Spannungsmessung bis 600 V AC/DC
- Widerstands- und Frequenzmessfunktion
- Diodentest und Durchgangsprüffunktion
- Abschaltautomatik
- Leiterdurchmesser: 31 mm max.
- Sicherheit: IEC-1010-1; CAT III 600 V
- mitgeliefertes Zubehör: Tasche, Prüflleitungen, Batterie und Bedienungsanleitung

|                     |                                                    |
|---------------------|----------------------------------------------------|
| DCV                 | 400 mV/4/40/400/600 V; 100 µV; ± 1,5 % + 3 St.     |
| ACV                 | 400 mV/4/40/400/600 V; 100 µV ; ± 1,8 % + 5 St.    |
| DCA                 | 1000 A; 1 A; ± 1,8 % + 5 St.                       |
| ACA                 | 1000 A; 1 A; ± 2,0 % + 5 St.                       |
| DCKW                | 40/240 kW; 10 W; ± 2,0 % + 5 St.                   |
| ACKW                | 40/240 kW; 10 W; ± 2,5 % + 5 St.                   |
| Ohm                 | 400 Ω/4/40/400 kΩ/4/40 MΩ; 100 mΩ; ± 1,5 % + 2 St. |
| Freq.               | 5/50/500 Hz/5/50/100 kHz; 1 mHz ; ± 1,2 % + 2 St.  |
| Abmessungen (BxHxT) | 80 x 230 x 50 mm                                   |
| Gewicht             | 300 g                                              |