



**PeakTech® 3335**  
Digital-Multimeter



**PEWA**  
Messtechnik GmbH

Weidenweg 21  
58239 Schwerte  
Telefon: +49 (0) 2304-96109-0  
Telefax: +49 (0) 2304-96109-88  
eMail: [info@pewa.de](mailto:info@pewa.de)  
Homepage: [www.pewa.de](http://www.pewa.de)

Unser umfangreiches Multimeter-Programm erweitern wir durch eine Neuentwicklung im modernsten Design mit integriertem Schutzrahmen und Hintergrundbeleuchtung. Die mechanische Buchsensperre und auch die 39 mm Jumbo-Anzeige sind gerade für den Ausbildungs- und Service-Bereich zu empfehlen.

- 39 mm, 3 ½-stellige LCD-Anzeige, max. 2000
- Abschaltautomatik; manuelle Bereichswahl; Data-Hold-Funktion
- Durchgangsprüfung und Diodentest
- Temperatur-, Frequenz- u. Kapazitätsmessungen
- Sicherheit: IEC-1010-1; CAT II 1000 V
- mitgeliefertes Zubehör: Testkabel, Typ-K-Temperaturfühler, Batterie und Bedienungsanleitung

DCV	200 mV/2/20/200/1000 V - 100 µV; ± 0,5% + 2 dgt.
ACV	2/20/200/700 V - 1 mV; ± 1% + 3 dgt. Frequenzbereich: 50 ... 100 Hz
DCA	2/20/200 mA/20 A - 1 µA; ± 1% + 3 dgt.
ACA	2/20/200 mA/20 A - 1 µA; ± 1,2 % + 3 dgt.
Ohm	200 Ω/2/20/200 kΩ/2/20 MΩ - 0,1 Ω; ± 1% + 2 dgt.
Kap.	2/20/200 nF/2/200 µF - 1 pF; ± 4 % + 3 dgt.
Freq.	20 kHz - 0,01 Hz; ± 1,5 % + 5 dgt.
Temp.	-20° C ... + 760° C ± 1° C; ± 3 % + 3 dgt.
Betriebsspannung	9 V-Batterie
Abmessungen(B x H x T)	92 x 195 x 38 mm
Gewicht	380 g

