



**PeakTech® 5050 E**  
FET; 43 Bereiche; 10 M $\Omega$  Eingangswiderstand



**PEWA**  
Messtechnik GmbH

Weidenweg 21  
58239 Schwerte

Telefon: +49 (0) 2304-96109-0

Telefax: +49 (0) 2304-96109-88

eMail: [info@pewa.de](mailto:info@pewa.de)

Homepage: [www.pewa.de](http://www.pewa.de)

Analoges Multimeter mit Spiegelskala und spitzengelagertem Drehpulmesswerk und zentralem Bereichswahlschalter für einfache Bedienung. Optimal geeignet für schnelle Messungen bei Servicearbeiten.

- 43 Meßbereiche; 115 mm Spiegelskala
- Sicherung und FET-Schutz; 10 M $\Omega$ /DC - 1 M $\Omega$ /AC
- Betriebsanzeige und Polaritätsumschalter
- Spitze-Spitze-Meßwertanzeige; Skalenmitte-Nulleinstellung
- Sicherheit: IEC-1010-1; CAT II 1000 V/ CAT III 600 V
- mitgeliefertes Zubehör: Prüflleitungen, Batterie, Sicherung und Bedienungsanleitung

#### Funktionen

DCV	300 mV/1,2/3/12/30/120/300/1200 V - 10 M $\Omega$ ; $\pm$ 2,5%
ACV	3/12/30/120/300/1200 V - 1 M $\Omega$ ; $\pm$ 3%
DCA	0,1 $\mu$ A/0,3/3/30/300 mA/12 A; $\pm$ 2,5%
ACA	12 A; $\pm$ 3,5%
Ohm	1/10/100 k $\Omega$ /1/10/1000 M $\Omega$ ; $\pm$ 2,5° arc
dB	-10... + 63 dB
Betriebsspannung	1 x 9 V + 2 x 1,5 V Batterien (UM3, AA)
Abmessungen (BxHxT)	125 x 170 x 50 mm
Gewicht	470 g