Helling Superlight C 10 A-HE tragbare UV-Quecksilberdampfleuchte

Art.-Nr. 142.000.200

UV-Leuchte mit Stativ im Koffer. Ausleuchten der Prüffläche in dunklen Räumen mit eingebauter Spotlampe. Keine Emission im UVB- und UVC-Bereich durch Kombination von UV-Bandpass- und UVB-Kantenfilter. Auch geeignet für die Dichtheitsprüfung bei Ölen mit Eigenfluoreszenz oder Ölen angereichert mit fluoreszierendem Konzentrat wie z.B. H 800 (siehe S. 67).

Die UV-Leuchte Superlight C 10 A-HE besteht aus 3 Baugruppen: Alugehäuse mit integriertem Vorschaltgerät, Ein-/Ausschalter und Kontrollleuchte, sowie UV-Leuchtenkörper mit Anschlussleitung und einem Aluminiumstativ.

Lieferumfang:
Alugehäuse mit Vorschaltgerät, Anschlussleitung und Stativ; Lampenkörper mit UV-Lampe HN 100, UVB-Kantenfilter, UV-Bandpassfilter (strukturiert); UV-Schutzbrille, Schreibutensilien, Kunststoffkoffer.

Technische Daten:

Betriebsspannung:	230V - 50/60Hz
Betriebsstrom:	ca. 1,2 A
Anlaufzeit:	< 5 min
Wiedereinschaltzeit:	< 10 min
UV-Quelle:	HN 100W–E27
Brenner-Lebensdauer:	1.500 Betriebsstunden
UV-Intensität im Abstand von 400 mm:	2.300 µW/cm²
Wellenlänge:	365 nm
Halbwertsbreite der Emission:	ca. 1,5 nm
Spotlampe:	Sofitte 12V -10W
Risikoklasse gem. EM6:	II
Gesamtgewicht:	ca. 5 kg
Abmessungen:	200x100x80 mm
Schutzart:	IP 20

PEWA Technik GmbH
Weidenweg 21
58239 Schwerte

Tel.: 02304-96109-0
Fax: 02304-96109-88
E-Mail: info@pewa.de
www.pewa.de