

PROFI - WERKSTATT AUSRÜSTUNG · HT-PP3-S

HT7
Digitaler Spannungsprüfer mit Lastzuschaltung, 0 V bis 690 V AC/DC, CAT IV 600 V, TÜV/GS geprüft.

Digitale Messwertanzeige & Bargraph mit 6 / 12 / 24 / 50 / 120 / 230 / 400 / 690 V, Taster für Lastzuschaltung, einpolige Phasenprüfung, Polaritätsanzeige, Drehfeldrichtung, optische & akustische Durchgangsprüfung, Messstellenbeleuchtung mit weißer LED, 19 mm Kontaktabstand für Einhandprüfung, TÜV/GS geprüft.


HT410 · DIN VDE 0411
Spannungs- und Strommessung

Robustes Digital-Multimeter mit großer LCD Anzeige für Spannungs- und Strommessung bis 1000 V / 15 A AC/DC, Widerstand bis 30 M Ω , akustische Durchgangsprüfung und Diodencheck, inkl. Gummischutzholster.


HT9012 · DIN VDE 0411
Zangenstrommesser bis mindestens 200 A

Strommesszange 1 mA bis 600 A AC, 600 V AC/DC, Widerstand bis 20 M Ω , Auto-Off, Data-Hold, akustische Durchgangsprüfung, für Kabeldurchmesser bis 30 mm, inklusive Schutztasche, Messleitungen, Batterien und Handbuch


HT MULTITEST 700+ SET · VDE 0701/0702 und DGUV Vorschrift 3 (BGV A3)
Prüfen ortsveränderlicher elektrischer Betriebsmittel

Große Touchscreen Bedienoberfläche, alle Messungen nach DIN VDE 0701-0702 & VDE 0751, automatischer und manueller Prüfablauf inklusive 2x USB-Schnittstelle, RS-232, Anschluss für Barcodeleser und andere Lesesysteme, inklusive BC-Scanner, Barcodes auf Rolle (1000 Stück), Prüfetiketten BGV-A3 (300 Stück)


COMBI G3 · VDE 0100/0105 und DGUV Vorschrift 3 (BGV A3)
Schutzmaßnahmenprüfgerät nach VDE 0413, Teil 2, 3, 4, 5, 6 und 7

Universal-VDE 0100 Messgerät mit TOUCHSCREEN, Isolationsmessung von 50 V bis 1 kV, Niederohmmessung, Netz- und Schleifenimpedanz, Kurzschlussstrom I_k, RCD (FI) Prüfung TYP A, AB, B, B+, Drehfeldrichtung, Erdungsmessung, Eingang f. Strommessung 1 mA bis 1000 A mit optionaler Stromzange inkl. Schnittstelle, Wi-Fi, Speicher für 999 Messwerte, inkl. Messleitungen und Schutztasche.

(Option: Start / Stop Fernbedienung PR400 € 58,00, Erdkabelsatz € 170,00)


SOFTWARE TOPVIEW

zum Herunterladen der Messdaten vom COMBI G3 und Protokollerstellung