

## Leckstromzange mit einer Auflösung von 1µA

# Kyoritsu 2432



PEWA  
Messtechnik GmbH

Weidenweg 21  
58239 Schwerte

Tel.: 02304-96109-0  
Fax: 02304-96109-88  
E-Mail: info@pewa.de  
Homepage: www.pewa.de

- Hochempfindliche Wechselstromzange zur Messung von Leckströmen (Ableitströmen) und Verbrauchsströmen bis 100A
- Hohe Auflösung von 1µA
- Gekröpfter, tropfenförmiger Zangenkopf zur Messung an schwer zugänglichen Stellen
- Abschirmung des Kopfes gegen äussere Einflüsse
- Frequenzwahlschalter zum Ausblenden von Effekten durch Harmonische Frequenzen
- Messwert- (Data Hold) und Spitzenwertspeicher (Peak Hold)
- Zur Fehlersuche und Messung von Leckströmen in Installationen, Anlagen, Maschinen und Geräten
- Ableit- und Fehlerstrommessung, Stromaufnahme von Geräten im Service- und Kundendienst ohne Unterbrechung des Stromkreises
- Zangenöffnung  $\varnothing$  40 mm



### Technische Daten:

|                    |                                                     |
|--------------------|-----------------------------------------------------|
| Anzeige            | 3 $\frac{3}{4}$ stellige Digitalanzeige, 3999 Digit |
| Messbereich        | 1µA...100A AC (4mA, 40mA, 100A)                     |
| Genauigkeit        | $\pm(1\% \text{ v.M.} + 5D)$ 50/60 Hz               |
| Zangenöffnung      | $\varnothing$ 40 mm                                 |
| Messkreiskategorie | CAT III / 300V                                      |
| Verschmutzungsgrad | 2                                                   |
| Versorgung         | 2 x 1,5V LR 03, AAA                                 |
| Sicherheit         | IEC/EN 61010-1                                      |
| Abmessungen        | ca. 185 x 81 x 32 mm                                |
| Gewicht            | ca. 290 g                                           |

### Lieferumfang:

## Kyoritsu 2432

Bereitschaftstasche  
Bedienungsanleitung

Best.Nr. 63 98 720 119

