

Kyoritsu 4200

Strommesszange zur Erdschleifenmessung

- Erdwiderstandsmessung in geschlossenen Erdungssystemen ohne Setzen von Erdspießen
- Messbereich von 0.05...1200 Ohm
- Strommessung 1 mA...30 A AC Echteffektivwert
- Messwertspeicher für 100 Datensätze
- Zangenöffnung 32 mm

Technische Daten

Anzeige	3 3/4 stellige Digitalanzeige
Messbereich	0.05...1200 Ohm
Auflösung	0.01...10 Ohm
Strommessung	0...30 A AC TrueRMS
Drehfeld	50...500 V 45...65 Hz
Stromaufnehmer	ca. □ 32 mm
Verschmutzungsgrad	2
Messkategorie	CAT III / 600V
Versorgung	4 x 1,5V LR06
Maße	ca. 246 x 120 x 54 mm
Gewicht	ca. 780 g
Sicherheit	EN 61010
Lieferumfang	Kyoritsu 4200 Batterien Bereitschaftskoffer Bedienungsanleitung



PEWA
Messtechnik GmbH

Weidenweg 21
58239 Schwerte

Tel: 02304-96109-0
Fax: 02304-96109-88
E-Mail: info@pewa.de
Homepage: www.pewa.de